

RUTINE FOR SANERING

Gafler på hjullaster skal alltid være på når sanering foregår!		
Verneutstyr skal brukes!		
Sanering skal gjøres i følgende rekkefølge:		
A. Sanering på gulvet		
#	Aktivitet	Ansvarlig
1.	Sjekk demnr og merk presset i fenix (Ingen nr, sjekk understellsnr og ordne demkort)	Mekaniker
2.	Fjern kvikksølv (bruk Idisonline)	Mekaniker
3.	Fjern batteri	Mekaniker
4.	Fjern bilens reservehjul	Mekaniker
5.	Fjerne søppel i bil	Mekaniker
6.	Fjerne kjøretøyets hjul	Mekaniker
7.	Fjerne kjøretøyets oljefilter	Mekaniker
8.	Fjerne og rengjøre kjøretøyets radiator	Mekaniker
9.	Kutte og ta ut sikkerhetsbelter som legges i egen kasse	Mekaniker
10.	Tapp av ac gass OBS! Krever at operatør har kursbevis!	Mekaniker
11.	Tapp av kjøretøyets bremsevæske	Mekaniker
12.	Tapp av kjøretøyets clutchvæske	Mekaniker
13.	Tapp av kjøretøyets servoolje	Mekaniker
14.	Tapp av kjøretøyets spylervæske	Mekaniker
15.	Tapp av kjøretøyets kjølevæske	Mekaniker
16.	Finn kjøretøyets airbag-kontakt og gjør den klar	Mekaniker

17.	Demontere kjøretøyets deler for videresalg	Mekaniker
B. Sanering på bukk		
18.	Fjern katalysator (kun tillatt med katalysatorsaks eller bajonettsag)	Mekaniker
19.	Fjern reservehjul under bil (kun tillatt med bajonettsag eller stor avbiter)	Mekaniker
20.	Fjern oljefilter under kjøretøy	Mekaniker
21.	Tapp av kjøretøyets motorolje	Mekaniker
22.	Tapp av kjøretøyets girkasseolje	Mekaniker
23.	Tapp av kjøretøyets fordelingskasseolje	Mekaniker
24.	Tapp av kjøretøyets kardang foran olje	Mekaniker
25.	Tapp av kjøretøyets diff olje	Mekaniker
26.	Tapp kjølevæske under kjøretøyet	Mekaniker
27.	Demontering av deler for videresalg	Mekaniker
28.	Fjern Diesel/Bensin filter under bil OBS INGEN KAPPING!!! HUSK RISIKOVURDERING!	Mekaniker
29.	Fjern drivstoff OBS INGEN KAPPING!!! HUSK RISIKOVURDERING!	Mekaniker
30.	Skru igjen alle oljeplugger	Mekaniker
C. Sanering ute		
31.	Fjern Diesel/Bensin filter i motorrom	Mekaniker
32.	Spreng airbager Saneringen skal skje i denne	Mekaniker
33.	Knus ruter	Mekaniker

	rekkefølgen.	
34.	Press biltaket ned med hjullaster Ansatt har forstått saneringsrutiner	Mekaniker
35.	Vrak settes på betongplate	Mekaniker
D. Wheelpopper		
36.	Ta av dekk fra felger	Mekaniker
37.	Aluminiumsfelger legges i varebil (ta av vekter og ventiler)	Mekaniker
38.	Stålfelger legges i egen skuffe (ta av vekter og ventiler)	Mekaniker
39.	Dekk legges i egen skuffe	Mekaniker