



DIMMELSVIK ENTREPRENØR AS
Omvikdalsvegen 138
5464 DIMMELSVIK

Saksbehandlar, innvalstelefon
Gøsta Hagenlund, 5764 3121

Vedtak om løyve til mottak av brukta asfalt på Årsnes i Kvinnherad

Vi viser til søknad datert 31.5.2023 og seinare tillegg.

1. Vedtak

1.1 Løyve

Statsforvaltaren gir løyve etter forureiningslova til Dimmelsvik entreprenør AS (org.nr. 990 149 062) for mottak av brukta asfalt på Årsnes på gards- og bruksnummer 70/6. Løyvet med tilhøyrande vilkår følgjer med som vedlegg.

Løyvet er gitt med heimel i forureiningslova § 11, jf. § 16 og § 29.

Løyvet gjeld frå i dag.

1.2 Gebyr for saksbehandling

Vi viser til varsel om gebyr til staten datert 8.3.2024 for vår behandling av søknaden. Dimmelsvik entreprenør AS skal betale eit gebyr på 19 500 kroner, jf. sats 7 i forureiningsforskrifta § 39-4. Miljødirektoratet vil seinare krevje inn gebyret på vegner av staten.

2. Bakgrunn for saka

Dimmelsvik entreprenør AS har søkt om mottak og lagring av brukta asfalt. Asfalten er planlagt behandla slik at massane kan nyttast til utfyllingsføremål eller inngå som del av ny asfaltproduksjon. Brukt asfalt som ikkje kan nyttast direkte vidare må behandlast i form av pigging, kverning eller annan form for knusing til eigna partikelstorleik.

Ferdig behandla asfalt som har gjennomgått kriteria for «gjenvinning» som omtalt i punkt 9.2.1 i løyvet kan nyttast som del av råstoff til ny asfaltproduksjon, eller til utfylling/dekke i samsvar med førehandsavklart føremål. Sluttbehandling av asfaltmasse i form av deponering/henlegging utan utnyttingsføremål er ikkje tillate.



3. Rettsleg utgangspunkt

3.1 Forureiningslova

Når Statsforvaltaren vurderer om det kan gjevast løyve til forureinande verksemد, skal vi leggje vekt på forureiningsulempene ved tiltaket haldne saman med fordelar og ulemper tiltaket elles vil kunne føre til jf. forureiningslova § 11 siste ledd. I vurderinga vil vi særleg sjå på i kva grad aktivitetane det er søkt om løyve til er akseptabel sett i lys av føremål og retningslinjer i §§ 1 og 2 i forureiningslova.

3.2 Naturmangfaldlova

Forvaltningsmåla i §§ 4 og 5 i naturmangfaldlova skal ligge til grunn for korleis Statsforvaltaren utøver mynde. Vidare skal prinsippa i §§ 8 til 12 om mellom anna kunnskapsgrunnlag, føre-var-tilnærming og samla belastning leggjast til grunn som retningsliner når Statsforvaltaren tek avgjelder som kan få følgjer for naturmangfaldet.

3.3 Vassforskrifta

Vassforskrifta inneholder forpliktande miljømål om at styresmaktene skal sjå til at alle vassførekommstar oppnår god kjemisk og økologisk tilstand innan 2027 med mindre det er gitt unntak med heimel i § 9 eller § 10 i forskrifta.

4. Statsforvaltaren sin vurdering og grunngjeving

4.1 Grunngjeving for vedtaket

Aktiviteten vil skje i avgrensa omfang på avsett industriområde. Behandling som særleg kan tenkast å medføre støy eller støving vil berre skje på dagtid på vekedagar. Statsforvaltaren reknar ikkje med at behandling og lagring av brukta asfaltmasse vil medføre nemneverdig avrenning. Vi reknar ikkje med at aktiviteten vil ha noko nemneverdig å seie for vassmiljøet eller naturmangfaldet utanom avsett industriareal. Merk likevel at vi generelt har otte for at flytting/mottak av massar og annan entreprenøraktivitet kan føre med seg uønskte framande, skadeleg artar. Vi har kravd at verksemda følgjer med og om nødvendig bidrar til å hindre etablering og mogleg spreying av slike artar.

Vi vurderer at miljøulempene frå verksemda er akseptabel med tilvising til føremålet og retningslinene i forureiningslova §§ 1 og 2 og naturmangfaldlova §§ 4, 5 og 7.

Vilkåra i løyet grip ikkje inn i eller legg føringar for lovverk som vert følgd opp av andre styresmakter.

Dersom verksemda har behov for å kunne ta imot, lagre og eventuelt behandla brukta asfalt annan stad, må det sendast inn ny søknad om løyve etter forureiningslova.

4.2 Grunngjeving for utvalde vilkår og krav

Nedanfor er det gitt forklaringar på vilkår og krav i løyet som treng ei meir spesifikk grunngjeving.

4.2.1 Om «behandling» (punkt 1 i løyet)

Med «behandling» meiner vi her all handtering av motteke asfalt som kan ha noko å seie for kvaliteten på avfallet eller gje verknad på miljøet. Tillate behandling omfattar kontroll av asfalt ved mottak (for å sikre at massen kan gjenvinnast), all form for lagring og eventuell miljøpåverknad, under dette omsyn til tilrenning av overvatn, avrenning av vatn frå asfaltmassen, støyning, lukt),



kverning/knusing eller liknande tiltak for å gjøre massen eigna til ombruk/gjenvinning og opplasting. Transport til og fra anlegget er ikkje omfatta i utgangspunktet, men kan vurderast seinare om slik aktivitet vil medføre unødvendig miljøpåverknad på nabolog.

4.2.2 Utslepp til vatn (punkt 3 i løyvet)

Det er ikkje venta at aktiviteten vil medføre nemneverdige utslepp av vatn. Vi har difor vurdert at det viktigaste tiltaket vil vere å avskjere eventuelt overvatn utanom avsett areal å kunne kome i kontakt med lagra asfalt.

4.2.3 Utslepp til luft (punkt 4 i løyvet)

Aktiviteten kan medføre noko utslepp av støv. Vi ventar ikkje at utsleppa vil gje nemneverdig ulempe utanom avsett areal. Verksemda må om nødvendig gjennomføre tiltak.

4.2.4 Grunnforureining og forureina sediment (punkt 5 i løyvet)

Vi ventar ikkje at aktiviteten vil medføre forureining av grunnen. Verksemda må likevel ha kjennskap til regelverket og gjøre nødvendige tiltak mot eventuelle uhell/søl. Ved avslutting av aktiviteten må nødvendig del av overflatedekket skiftast ut med reine massar.

4.2.5 Avfall (punkt 9 i løyvet)

Motteke brukta asfalt er rekna som næringsavfall. Avfallet skal i samsvar med løyvet gjennomgå gjenvinning som omtalt i punkt 9.2.1. Etter alle tiltak som inngår i gjenvinningsprosessen vil asfaltmassen opphøye å vere avfall.

Anna avfall frå verksemda som oppstår på staden må på vanleg måte leverast til anna godkjent avfallsmottak.

5. Saksgang

Statsforvaltaren behandler søknader i samsvar med forureiningsforskrifta kapittel 36 *Behandling av tillatelser etter forurensningsloven*.

Førehandsvarsle og uttalar/fråseigner

Søknaden er førehandsvarsle til partar og andre som saka særleg kan gjelde, i samsvar med forureiningsforskrifta §§ 36-6 og 7. Frist for å gi uttale var 2.4.2024. Det har ikkje kome inn merknader til søknaden innan fristen.

6. Klagerett og underretning av vedtaket

6.1 Framføring av klage

Søkjor og andre med rettsleg klageinteresse kan klage på vedtaket, inkludert gebrysatsen. Ein eventuell klage bør innehalde ei skriftleg grunngjeving og kva de ønskjer å endre. I tillegg skal andre opplysningar som kan ha noko å seie for saka, koma fram.

Klagefristen er tre veker frå dette brevet vart motteke. Ein eventuell klage skal adresserast til Miljødirektoratet og sendast til Statsforvaltaren.



6.2 Underretning

Statsforvaltaren sender kopi av dette brevet med vedlegg til kommunen og løyvedokumenta vert offentliggjort på vår nettside. Innsyn i løyve etter forureningslova kan også sjåast på nettstaden www.norskeutslipp.no.

Med helsing

Åsmund Skancke Karlsnes
overingeniør

Gøsta Hagenlund
sjefingeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:

1 240408 Løyve Dimmmelsvik asfalt Årsnes

Kopi til:

KVINNHERAD KOMMUNE Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL



Løyve til verksemd etter forureiningslova

Dimmelsvik Entreprenør AS, Kvinnherad kommune

Løyvet er gitt med heimel i forureiningslova § 11, jf. §§ 16 og 29. Løyvet er gitt på grunnlag av opplysningar som kom fram i søknaden og under saksbehandlinga.

Dersom verksemda ønskjer endringar i driftstilhøva som kan ha noko å seie for forureininga frå verksemda og som ikkje er i samsvar med det som vart lagt til grunn då løyvet vart gitt eller sist endra, må verksemda i god tid på førehand søkje om endring av løyvet. Verksemda bør først kontakte Statsforvaltaren for å avklare behovet for slik endring.

Dersom heile eller vesentlege delar av løyvet ikkje er teke i bruk innan 4 år etter at løyvet er tredd i kraft, må verksemda sende ny søknad til Statsforvaltaren.

Nøkkeldata

Verksemd /anlegg	Dimmelsvik Entreprenør as		
Stad/gateadresse	Omvikdalsvegen 138		
Postadresse	5464 Dimmelsvik		
Føretaksnr. (verksemd)	990 149 062	Bedriftsnr.	990 183 090
Kommune og fylke	Kvinnherad i Vestland		
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32N, aust: 334260, nord: 6661340		
Gards- og bruksnummer	70/6		
Kategori for verksemda ¹	Verksemda er ikkje omfatta av krav som følger av vedlegg 1 til kap. 36 i forureiningsforskrifta		

Statsforvaltaren sine referansar

Løyvenummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2024.0301.T	4617.0186.01	23/8845
Løyve gitt første gong:	Dato sist endra:	Dato sist revidert med heimel i fl § 18, 3. ledd:
8.4.2024	-	-

Åsmund Skancke Karslnes
overingeniør
Dokumentet er godkjent elektronisk

Gøsta Hagenlund
sjefingeniør

¹ Jf. forskrift om begrensning av forurensning av 06.01.2004 nr. 931 (forurensningsforskriften) kapittel 36 vedlegg 1 *Behandling av tillatelser etter forurensningsloven*.



Endringslogg

Dato endring	Endring nr.	Punkt	Omtale
-			

Innhaldsliste

1	Rammevilkår	3
2	Generelle vilkår	3
2.1	Utsleppsavgrensingar	3
2.2	Plikt til å halde grenseverdiar	Feil! Bokmerke er ikkje definert.
2.3	Plikt til å redusere forureining så langt som mogleg.....	3
2.4	Utskifting av utstyr.....	Feil! Bokmerke er ikkje definert.
2.5	Plikt til førebyggjande vedlikehald	3
2.6	Tiltaksplikt ved auka forureiningsfare	3
2.7	Internkontroll	4
3	Utslepp til vatn	4
4	Utslepp til luft	4
5	Grunnforureining	4
5.1	Forureining i grunnen	4
6	Kjemikal	5
7	Støy	5
8	Energi	6
9	Avfall	6
9.1	Generelle krav.....	6
9.2	Handtering av avfall	6
9.2.1	<i>Mottak av avfall</i>	6
9.2.2	<i>Generelle krav til handtering</i>	7
9.3	Kompetanse	7
9.4	Oversikt over mottatt, lagra og behandla avfall	7
10	Deponi for avfall	7
11	Rapportering til Statsforvaltaren	7
12	Miljøovervaking	7
13	Tiltak for førebygging og beredskap mot akutt forureining	7
14	Undersøkingar og utgreiingar	8
15	Eigarskifte, omdanning mv.	8
16	Nedlegging	8
17	Tilsyn	9



1 Rammevilkår

Løyvet gjeld forureining frå mottak, lagring og behandling av brukta asfalt. Løyvet gjeld for mottak av inntil 500 tonn brukta asfalt per år. Mengd avfall på området til verksemda skal ikkje på nokon tid overstige 500 tonn. Grensa gjeld samla for avfall som er lagra før behandling, avfall som er under behandling og ferdig behandla avfall. Asfaltmasse som ikkje er nytta til gjenvinningsføremål innan 36 månader frå mottak, skal leverast til godkjent avfallsanlegg.

Tillate behandling skal sikre best mogleg kvalitet på gjenvunne asfalt og omfattar mottakskontroll, sortering, kverning, knusing, pigging, lagring og vidarelevering.

2 Generelle vilkår

2.1 Utsleppsavgrensingar

Dei utsleppa frå verksemda som er venta å ha størst verknad på miljøet, er regulerte gjennom spesifikke vilkår i dette løyvet. Utslepp som ikkje er uttrykkeleg regulerte på denne måten, er også omfatta av løyvet så langt opplysningar om slike utslepp kom fram i samband med saksbehandlinga, eller må reknast for å ha vore kjende på annan måte då vedtaket vart gjort.

2.2 Plikt til å redusere forureining så langt som mogleg

All forureining frå verksemda, medrekna utslepp til luft og vatn, støy og avfall, er isolert sett uønskt. Verksemda pliktar å redusere utsleppa sine, medrekna støy, så langt dette er mogleg utan urimelege kostnader. Plikta omfattar også utslepp av komponentar som det ikkje er sett uttrykkelege grenser for gjennom vilkår i dette løyvet.

2.3 Plikt til førebyggjande vedlikehald

For å halde dei ordinære utsleppa på eit lågast mogleg nivå og for å unngå utilsikta utslepp, skal verksemda sørge for førebyggjande vedlikehald av utstyr som kan ha noko å seie for utsleppa. System og rutinar for vedlikehald av slikt utstyr skal vere dokumenterte.

2.4 Tiltaksplikt ved auka forureiningsfare

Dersom det oppstår auka fare for forureining skal verksemda så langt det er mogleg utan urimelege kostnader, setje i verk tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den auka forureiningsfarena.

Verksemda skal så snart som mogleg informere Statsforvaltaren om forhold som kan føre til vesentleg auka forureining eller forureiningsfare.



2.5 Internkontroll

Verksemda pliktar å etablere internkontroll som omfattar det ytre miljøet i samsvar med gjeldande forskrift². Internkontrollen skal byggje på ein risikoanalyse³ for påverknader på det ytre miljøet. Både sannsyns- og konsekvensrisiko må vurderast etter fastlagte akseptkriteriar.

Internkontrollen skal haldast oppdatert. Verksemda skal alltid ha oversikt over alt som kan føre til forureining og kunne gjere greie for risikotilhøve.

Verksemda skal kartleggje og om nødvendig gjennomføre tiltak for å hindre spreiling og/eller etablering av framande, skadelege artar, jf. www.artsdatabanken.no. Vurdering av risiko for spreiling av framande skadelege artar skal inngå i internkontrollen.

3 Utslepp til vatn

Verksemda har ikkje punktutslepp til vatn frå produksjonsprosess. Overflatevatn skal så langt råd leiaast frå oppsamlingspunkt ved plassen til Kvinnheradsfjorden (Sildafjorden). Overflatevatn frå naboareal skal ikkje kome i kontakt med lagra asfalt.

Verksemda skal ha oversikt over sine utslepp til vatn i samsvar med risikovurdering i internkontrollen.

4 Utslepp til luft

Verksemda skal ikkje ha utslepp til luft som kan føre til nemneverdig ulempe for nabolog. Verksemda må ved behov gjennomføre tiltak for å sikre at minimalt støvnedfall kan nå naboeigedom.

5 Grunnforureining

5.1 Forureining i grunnen

Verksemda skal ikkje ha utslepp til grunn eller grunnvatn som kan føre til skader eller ulepper for miljøet.

Verksemda pliktar å gjennomføre førebyggjande tiltak som skal hindre utslepp til grunn og grunnvatn. Verksemda pliktar vidare å gjennomføre tiltak som er eigna for å avgrense verknaden på miljøet av eit eventuelt utslepp til grunn eller grunnvatn. Utstyr og tiltak som skal hindre utslepp til grunn og grunnvatn, eller hindre at eventuelle utslepp fører til skade eller ulepper for miljøet, skal overvakast og haldast ved like regelmessig. Denne plikta gjeld tiltak som står i eit rimeleg forhold til dei skadar og ulepper som skal hindrast.

² Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, nr. 1127

³ jf. NS 5814 «Krav til risikovurderinger»



Verksemda pliktar å halde kontinuerleg oversikt over eksisterande forureina grunn på verksemdsområdet. Det same gjeld faren for spreiling, og om det er trøng for undersøkingar og tiltak. Dersom det er nødvendig å setje i verk undersøkingar eller andre tiltak, skal Statsforvaltaren varslast om dette.

Planlagde terrengeingrep i forureina grunn må avklarast med Statsforvaltaren på førehand og anten ha godkjend tiltaksplan frå kommunen etter forureiningsforskrifta kapittel 2, eller ha løyve etter forureiningslova.

6 Kjemikal

For kjemikal som vert brukte på ein slik måte at det kan føre til fare for forureining, skal verksemda dokumentere at det er gjort ei vurdering av helse- og miljøeigenskapar til kjemikala på bakgrunn av testing eller annan relevant dokumentasjon.

7 Støy

Anlegget skal utformast og verksemda skal driftast slik at det ikkje fører til nemneverdige støyulemper for omgivnadene. Verksemda sitt bidrag til utandørs støy ved omkringliggende bustader, sjukehus, pleieinstitusjonar, fritidsbustader, utdanningsinstitusjonar og barnehagar skal ikkje overstige følgjande grenser, målt eller rekna ut som innfallande lydtrykknivå⁴ ved mest støyutsette fasade:

Dag (0700 – 1900)	Kveld (1900 – 2300)	Natt (2300 – 0700)	Sun- og heilagdag (0700 – 2300)	Natt (2300 – 0700)
55 dB (A) L _{pAekv12h}	Ikkje ordinær aktivitet	Ikkje ordinær aktivitet	Ikkje ordinær aktivitet	Ikkje aktivitet

Verksemda skal halde alle støygrenser innanfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjeld all støy frå den ordinære drifta til verksemda, inkludert intern transport på verksemda sitt område og lossing/lasting av råvarer og produkt. Støy frå mellombels bygg- og anleggsverksemnd og frå ordinær persontransport av verksemda sine tilsette, er ikkje omfatta av grensene.

Mottak av asfalt kan skje utanom ordinær driftstid dersom fjerning av asfaltdekke må skje kveld/natt/helg av omsyn til forsvarleg trafikkavvikling.

Støygrensene gjeld ikkje for busetnad nemnd ovanfor som vert etablert etter at støygrensene tredde i kraft.

⁴ Lydtrykknivået vert i tabellen uttrykt uttrykt etter desibel-skalaen (dB) med nemningane "pAekv" og timetal h» og "AFmax". Nemningane er nærmare definert i T-1442/2016 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging".



8 Energi

Verksemda skal drivast på mest mogleg energieffektiv måte. Som del av internkontrollen skal det vere eit dokumentert system for vurdering av tiltak som er eller kan setjast i verk for å oppnå mest mogleg energieffektiv drift.

9 Avfall

9.1 Generelle krav

Verksemda pliktar så langt det er mogleg utan urimelege kostnader eller ulemper å unngå at det vert danna avfall som følge av verksemda. Verksemda pliktar å syte for at all handtering av avfall, under dette gjenvinning, vert utført i samsvar med reglar for slik handtering, som er fastsette i eller med heimel i forureiningslova⁵.

Verksemda skal i størst mogleg grad avgrense innhaldet av skadelege stoff i avfallet.

9.2 Handtering av avfall

9.2.1 Mottak av avfall

Verksemda sin internkontroll skal mellom anna sikre at mottatt avfall vert forsvarleg handtert. Handteringa skal sikre minst mogleg påverknad av miljøet og at avfallet er førebudd eller eigna for materialgjenvinning.

Verksemda skal ha eit system for eintydig karakterisering av avfallet. Ved mottak av avfall med usikkert/uavklart innhald skal det om nødvendig gjennomførast prøvetaking og analyse for å klarlegge samansetjinga av avfallet. Avfall som ikkje kan behandlast miljømessig tilfredsstillande ved anlegget til verksemda , skal leverast til mottaksanlegg med nødvendig løyve. Dette gjeld mellom anna brukta asfalt som har tjørestoff som del av bindemiddel.

Behandling ved anlegget kan gje resultat at avfallsfasen opphører dersom:

1. avfallet gjennomgår ein gjenvinningsprosess som omtalt i dette løyvet,
2. ferdig behandla produkt skal nyttast til førehandsavgjort føremål,
3. ferdig behandla produkt kan omsetjast lovleg i eit marknad eller er etterspurd av eit lovleg marknad,
4. ferdig behandla produkt innfrir dei teknisk krava som følger av dei aktuelle bruksområda og eventuelle produktkrav og -standardar, og
5. ikkje fører til nemneverdig høgare risiko for helseskade eller miljøforstyrring enn tilsvarande gjenstandar og stoff som elles kunne ha vorte nytta.

Ved tvil om avfallet har opphøyd å vere avfall kan Statsforvaltaren ved enkeltvedtak avgjerde saka.

Verksemda skal informere alle kundar om verksemda sine akseptkriteriar for mottak, og om kva for avfallstypar og fraksjonar som er tillate levert til anlegget.

⁵ Sjå mellom anna avfallsforskrifta av 1.6.2004 nr. 930



9.2.2 Generelle krav til handtering

Alt handtering av avfall skal vere forsvarleg og basert på risikovurdering der det må takast omsyn både til sannsyn og miljøkonsekvens for uønskte hendingar. I tillegg gjeld følgjande:

- a. Avfall skal lagrast på overflate som skal hindre forureining av grunn og grunnvatn.
- b. Avfall skal så langt råd lagrast slik at kontakt med nedbør vert minst mogleg.
- c. Avfallet skal sorterast slik at uønskt material for vidare handtering vert skilt ut, og behandla avfall er forberedt for høgast mogleg verdi for materialgjenvinning

Avfall frå verksemda skal berre handterast vidare av aktør med løyve frå eller særskild aksept frå forureiningsstyresmakt.

9.3 Kompetanse

Verksemda skal dagleg ha tilstrekkeleg kompetanse på anlegget til å kunne vurdere miljørisiko for motteke avfall. Verksemda kan ikkje ta imot meir avfall dagleg enn dei har kompetanse og kapasitet til å motta og lagre på forsvarleg måte.

9.4 Oversikt over mottatt, lagra og behandla avfall

Verksemda skal ha eit system for å dokumentere alle nødvendige opplysningar for mellom anna opphav, mottak, lagring, behandling og vidarelevering av avfall. Ved prøvetaking av avfallet skal analyserapportar inngå i systemet. Verksemda skal ha dagleg oversikt over lagra maksimal mengd og typar avfall. Opplysningane skal vere lett tilgjengeleg ved inspeksjon. Dei skal oppbevarast i minst 3 år.

10 Deponi for avfall

Verksemda skal ikkje ha eige deponi for avfall.

11 Rapportering til Statsforvaltaren

Verksemda skal innan 1. mars kvart år rapportere til Statsforvaltaren oversikt over alt avfall som er mottatt, lagra, behandla og/eller sendt vidare. Eventuelle overutslepp, unormale verdiar eller manglar i førra år sine miljødata må kommenterast særskild.

12 Miljøovervaking

Verksemda skal ha oversikt over utslepp av forureina stoff til miljøet. Ved behov skal verksemda syte for overvaking av moglege miljøeffektar av utslepp i samsvar med eit overvakingsprogram. Dette gjeld også moglege effektar på luft, grunn, vatn og sediment i den grad dette er aktuelt.

13 Tiltak for førebygging og beredskap mot akutt forureining

Verksemda skal kartleggje alle potensielle hendingar som kan føre til uønskte eller ulovlege utslepp til vatn eller luft, eller medører unødvendig støy.



Kartlagte hendingar skal inngå i verksemda si miljøriskovurdering. Verksemda skal omtale (lage handlingsplan) og gjennomføre aktuelle tiltak for å redusere eller minke faren for slik hendingar.

Dersom faren for uønskte eller ulovlege utslepp ikkje er fjerna ved dei førebyggjande tiltaka, skal verksemda utarbeide ein beredskapsplan med utgangspunkt i miljøriskovurderinga.

Akutt forureining eller fare for akutt forureining skal varslast i samsvar med gjeldande forskrift⁶. Verksemda skal også så snart som mogleg underrette Statsforvaltaren gjennom sfvlpost@statsforvalteren.no i slike tilfelle.

14 Undersøkingar og utgreiingar

Verksemda skal ha kunnskap om innhald og type forureining frå sine aktivitetar.

15 Eigarskifte, omdanning mv.

Dersom verksemda vert overdragen til ny eigar eller driftsansvaret vert overført til anna firma, skal verksemda sende melding så snart som mogleg og seinast ein månad etter eigarskiftet.

16 Nedlegging

Dersom anlegget vert nedlagt eller verksemda stansar opp for ein lengre periode, skal den ansvarlege for løyvet gjere det som til ei kvar tid er nødvendig for å motverke fare for forureining. Dersom anlegget eller verksemda kan føre til forureining etter nedlegginga eller driftsstansen, skal verksemda i rimeleg tid på førehand melde frå til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren kan fastsetje nærmere kva for tiltak som er nødvendig for å motverke forureining. Statsforvaltaren kan påleggje eigaren eller brukaren å stille garanti for dekning av framtidige utgifter og mogleg erstatningsansvar. Sikring/garanti som allereie er stilt i samsvar med løyvet gjeld vidare inntil Statsforvaltaren etter søknad frå det driftsansvarlege selskapet eller eigar godkjenner reduksjon og/eller bortfall av slik sikring.

Ved nedlegging eller stans skal verksemda sjå til at råvarer, hjelpestoff, halvfabrikat eller ferdig vare, produksjonsutstyr og avfall vert teke hand om på forsvarleg måte, inkludert at farleg avfall vert handtert i samsvar med gjeldande forskrift⁷. Dei tiltaka som vert sette i verk ved slike høve, skal rapporterast til Statsforvaltaren innan 3 månader etter nedlegging eller stans. Rapporten skal også dokumentere korleis kjemikalierestar og ubrukte kjemikal har vorte disponerte. Han skal også innehalde namn på eventuell(e) kjøpar(ar).

Ved nedlegging av ei verksemde skal den ansvarlege sørge for at driftsstaden igjen vert sett i miljømessig tilfredsstillande stand.

⁶ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269

⁷ Avfallsforskrifta kapittel 11 *Farlig avfall*.



Dersom verksemda ønsker å starte drifta på nytt, skal verksemda gje melding til Statsforvaltaren i god tid før start er planlagt. Dersom løyvet har vore trekt attende, må verksemda ha nytt løyve før ny drift.

17 Tilsyn

Verksemda pliktar å la representantar for Statsforvaltaren eller andre som har mynde, føre tilsyn med anlegget til ei kvar tid.