



RAUMA KOMMUNE

Vollan 8A

6300 ÅNDALSNES

Vedtak om tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returASFALT på Øran - Rauma kommune

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gir ny tillatelse til mottak og mellomlagring av returASFALT på Øran i Rauma. Mottak av returASFALT skal meldes til Kontrollordningen For ASFALTGJENVINNING. Vi varsler at det vil bli vedtatt et gebyr for saksbehandlingen.

Vi viser til søknad av 04.12.17. Fylkesmannen beklager at det har tatt lang tid før søknaden kunne behandles. Rauma kommune har siden 30.05.07 hatt en tillatelse til et anlegg for returASFALT på Åndalsnes. Tillatelsen var gammel og utformet på en helt annen måte enn tillatelser til tilsvarende virksomheter i dag. Fylkesmannen mente derfor at tillatelsen må endres, og kommunen sendte søknad om fortsatt å kunne motta, mellomlagre og knuse brukt ASFALT på et område på Øran på Åndalsnes. Området ligger på gnr. 27 bnr. 532. Årlig mottak vil være inntil 3 000 tonn. Med hjemmel i forurensningsloven § 11 jf. § 29 gir Fylkesmannen tillatelse på vilkår til mottak og mellomlagring av returASFALT. Vilkårene er satt med hjemmel i forurensningsloven § 16. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet.

Bakgrunn og saksgang

Aktiviteten med returASFALT har pågått lenge, og tillatelsen er over 10 år gammel. Det er ikke planlagt noen endringer av årlige mengder ASFALT på området, men lagerstedet er flyttet til et område som ligger lenger unna sjøen. Fylkesmannen har ikke sendt søknaden på høring eller varslet naboer i området. Kommunen er selv grunneier.

Lageret for returASFALT ligger på et område som er regulert til industri og som eies av Rauma kommune.

Siden tillatelsen nå er utformet på en vesentlig annen måte enn den opprinnelige tillatelsen fra 2007, har Fylkesmannen valgt å gi en ny tillatelse som erstatter den gamle framfor å gjøre endringer i den gamle.

Fylkesmannens vurderinger

Det kan forventes svært små utslipp fra lagring og håndtering av returafalt. Mulige utslipp til vann fra lagret returafalt vil være polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) som finnes i bindemiddelet i asfalt. Gammel asfalt kan også inneholde steinkulltjære med et svært høyt innhold av PAH. Det er i tillatelsen satt krav til at det ikke skal lagres asfalt med tjære. PAH er ikke vannløselig, og studier har vist at det er svært lave nivåer av PAH i avrenning fra returafalt så lenge denne ikke inneholder tjære.

Resipienten for eventuell avrenning til vann er Isfjorden/Romsdalsfjorden. Fylkesmannen har vurdert om kravene i *Forskrift om rammer for vannforvaltningen* (vannforskriften) er til hinder for å gi tillatelse etter forurensningsloven. I databasen Vann-Nett som brukes i vannforvaltning, er resipienten en del av et vannområde som er kalt Isfjorden ved Åndalsnes. I dette vannområdet er den økologiske tilstanden klassifisert som moderat grunnet mistanke om forurensede sedimenter, mens den kjemiske tilstanden er ukjent. Lagersted for returafalt ligger ca. 70-100 m fra sjøkanten i et flatt område. Fylkesmannen mener at det er svært lite sannsynlig at avrenning fra lagret returafalt vil ha en negativ påvirkning på resipienten.

Vi kan ikke se at virksamheten det gis tillatelse til, vil gi påvirkning på andre deler av naturmangfoldet i området. Vi vurderer det slik at en videre vurdering etter *Lov om forvaltning av naturens mangfold* (naturmangfoldloven) derfor ikke er nødvendig i denne saken.

Andre forhold

På bakgrunn av det som er nevnt over, er virksamheten plassert i risikoklasse 4 (laveste risikoklasse).

Mottaket skal være tilknyttet Kontrollordningen For Asfaltgjenvinning (KFA).

Dersom returafalt skal knuses, må denne aktiviteten oppfylle kravene i kapittel 30 i forurensningsforskriften. Dette innebærer blant annet at det skal sendes meldeskjema til Fylkesmannen før virksamheten kan ta til med denne aktiviteten.

Varsel om gebyr

Vi viser til forurensningsforskriftens kapittel 39 om gebyr til statskassen for arbeid med tillatelser mv. og varsler at det vil bli vedtatt et gebyr på kr 7 800. Dette tilsvarer sats 8, jf. forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4. Eventuelle kommentarer til varselet om fastsettelse av gebyrsats skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16. Vedtak om gebyr vil bli fattet før utsendelse av faktura, og vedtaket vil kunne påklages.

Klageadgang

Vedtaket om å gi tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen tre uker fra underretning om vedtaket er kommet fram eller fra vedkommende fikk eller burde ha skaffet seg kjennskap til vedtaket, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de

endringene som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

En eventuell klage over tillatelsen fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Med visse begrensninger har partene rett til å se sakens dokumenter. Nærmere opplysninger om dette fås ved henvendelse til Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Øvrige opplysninger om saksbehandlingsregler og andre regler av betydning for saken vil Fylkesmannen i Møre og Romsdal også kunne gi på forespørsel.

Offentliggjøring av tillatelsen

Tillatelsen vil bli lagt ut på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal www.fylkesmannen.no/mr. Den vil også være tilgjengelig via www.norskeutslipp.no.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Guro Eidskrem Gjenstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Vedlegg:

Tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returafalt

Kopi:

FORENINGEN KFA Fjordveien 3 1363 HØVIK



**FYLKESMANNEN I
MØRE OG ROMSDAL**

Tillatelse til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt for Rauma kommune

Tillatelsen er gitt i medhold av lov av 13.3.1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 11 jf. § 29. Det er satt vilkår etter forurensningsloven § 16.

Tillatelsen gjelder fra dags dato og erstatter tidligere tillatelse av 30.05.07.

Hvis bedriften ønsker endringer i driften som kan ha betydning for miljøet, må dette avklares skriftlig med Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Bedriftsdata:

Bedrift	Rauma kommune		
Anleggets beliggenhet/gateadresse	Øran, Åndalsnes		
Bedriftens postadresse	Vollan 8A, 6300 Åndalsnes		
Kommune for anlegget	Rauma		
Organisasjonsnummer (bedrift)	974776308		
Euref 89, UTM sone 32	nord: 6937166 øst: 431649		
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 27 bnr. 532		
NACE-kode og bransje	84.130 Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked		
NOSE-kode(r)	109 Behandling og disponering av avfall		
Saksnummer	Anleggsnummer	Tillatelsesnummer	Risikoklasse ¹
2017/5132	1539.0068.01	2018.0888.T	4

Tillatelse gitt: 16.11.2018	Endringsnummer: -	Sist endret: -
<p>Anne Melbø fagansvarlig</p> <p>Guro Eidskrem Gjenstad overingeniør</p> <p><i>Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur</i></p>		

¹ Risikoklassen har betydning for forurensningsmyndighetens frekvens for planlagte tilsyn med virksomheten.

1 Rammer for tillatelsen

Tillatelsen gjelder mottak, mellomlagring og knusing av returASFALT. Tillatelsen omfatter mottak av **inntil 3000 tonn** årlig. ReturASFALT kan lagres i **inntil 1 år**.

Virksomheten skal være tilknyttet Kontrollordningen For ASFALTGJENVINNING.

1.1 Krav til mottaket

Det skal være en driftsplan med driftsinstruks for anlegget.

All returASFALT som mottas til mellomlagring, skal kontrolleres og loggføres. For å sikre at det i videre produksjon kun benyttes rene ASFALTprodukter som er fri for tjæreprodukter, skal det angis hvor returASFALT kommer fra. Mellomlagring av tjæreholdig ASFALT på området er ikke tillatt.

Dersom det oppstår mistanke om at mottatt ASFALT likevel kan inneholde tjære, skal ASFALTEN oppbevares atskilt på fast dekke under tak inntil prøvetaking er gjennomført og videre disponering er avklart. ASFALT som er eldre en 1970 og inneholder penetrert puk, impregnert grus eller annen overflatebehandling, skal testes for innhold av tjære.

1.2 Kunnskap om avfall

Bedriften skal ha tilstrekkelig kunnskap om avfallet til å kunne behandle og lagre mottatt avfall, slik at det ikke medfører forringelse av miljøet.

1.3 Informasjon til kunder

Virksomheten skal gi kundene forsvarlig informasjon med hensyn til hvilke typer avfall som tillates levert anlegget.

2 Avfall

Bedriften skal i størst mulig grad minimere dannelsen av avfall som følge av sin virksomhet.

Forurensningsmyndighetene anbefaler generelt at brukt ASFALT gjenbrukes i ASFALTproduksjon. ReturASFALT kan også nyttiggjøres som erstatning for ren ASFALT som underlag for ny ASFALT.

3 Internkontroll

Bedriften har plikt til å ha et internkontrollsystem som er oppdatert til enhver tid.

4 Støv

For å unngå støvproblemer i nærmiljøet, skal veger og plasser gjøres rene regelmessig, eller andre støvreduserende tiltak skal iverksettes.

5 Støy

Bedriftens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som fritt feltsverdi ved mest støyutsatte fasade:

Hverdager	Lørdager	Søn- og helligdager	Kveld (kl. 19-23), hverdager	Natt (kl. 23-07), alle døgn	Natt (kl. 23-07), alle døgn
55 L_{den}	50 L_{den}	45 L_{den}	50 $L_{evening}$	45 L_{night}	60 L_{AFmax}

L_{den} er A-veiet ekvivalent støynivå for dag/kveld/natt med 10 dB/5 dB tillegg på natt/kveld.

$L_{evening}$ er A-veiet ekvivalent støynivå for kveldsperioden 23-07.

L_{night} er A-veiet ekvivalent støynivå for nattperioden 23-07.

L_{AFmax} er A-veiet maksimalnivå for de 5-10 mest støyende hendelsene innenfor perioden, målt/beregnet med tidskonstant "Fast" på 125 ms.

Alle støygrenser skal overholdes innenfor alle driftsdøgn. Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

6 Knusing

Knusing av returasfalt regnes som behandling av avfall. Knusing skal foregå slik at vilkårene i kapittel 30 i forskrift om begrensning av forurensning overholdes.

7 Rapporteringer og risikoklasse

7.1 Risikoklasse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 4.

7.2 Årlig rapportering

Bedriften skal rapportere oppsummering av returmengder asfalt inn og ut av anlegget, omfang og håndtering av innslag av ulovlige fraksjoner i avfallet. Denne årsrapporten skal sendes til Fylkesmannen innen 1. mars det påfølgende året. Skjema for rapporteringen finnes på www.fylkesmannen.no under Møre og Romsdal, fram til det blir gjort tilgjengelig i AltInn.

7.3 Journalføring

Det skal føres **daglig oversikt (loggbok)** over hvilke mengder som blir mottatt og passerer anlegget. Registrering av avfallet skal skje **på vekt**. Av loggboka skal det gå fram mengder og leveringssteder/anvendelsesformål.

8 Forsikring

Bedriften skal sørge for å ha tilstrekkelig forsikring for det erstatningsansvaret den måtte pådra seg i sin avfallsvirksomhet. Forsikringen må blant annet omfatte skade på person(er), utstyr

samt utgifter til opprydding, sanering og godkjent disponering. Forsikringen skal også dekke kostnader for utgifter knyttet til eventuelt opphør av eget foretak.

9 Nedleggelse

Hvis et anlegg blir nedlagt eller en virksomhet stanser for en lengre periode, skal eieren eller brukeren gjøre det som til enhver tid er nødvendig for å motvirke forurensninger. Hvis anlegget eller virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen, skal det i rimelig tid på forhånd gis melding til Fylkesmannen.

Ved nedleggelse eller stans skal mottaket sørge for at lagret returafalt tas hånd om på en forsvarlig måte (jf. avfallsforskriften). De tiltakene som treffes i denne forbindelse, skal rapporteres til Fylkesmannen innen 3 måneder etter nedleggelse eller stans. Rapporten skal inneholde dokumentasjon på disponering av rester av avfall og navn på de virksomhetene som har overtatt avfallet.

Dersom virksomheten ønskes startet på nytt, skal det gis melding til Fylkesmannen i god tid før start er planlagt.

10 Inspeksjoner

Bedriften plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de disse bemyndiger, inspisere anleggene til enhver tid.