

Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall			
Selskap	Østbø AS	Vilkårsett nr	1
Anlegg	Alle	Gitt dato	16.11.2009
Sted	Bodø kommune	Endret dato	19. 2.2010

1.0 Dette er generelle vilkår som gjelder for alle anleggene som er regulert av denne tillatelsen.

1.1 Underlag for tillatelsen

Tillatelsen er basert på følgende lover, forskrifter og veiledninger:

- Lov om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

1.2 Forurensningsmyndigheten

Fylkesmannen i Nordland ved miljøvernavdelinga fører tilsyn med at bestemmelsene i denne tillatelsen overholdes, og kan i særlige tilfeller ved enkeltvedtak gjøre unntak fra vilkårene i tillatelsen.

1.3 Uhindret adgang til anleggene

Selskapet plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de etater og institusjoner disse bemyndiger, inspisere anleggene og virksomheten til enhver tid, og dessuten, uten hinder av taushetsplikt, gi forurensningsmyndigheten de opplysninger som er nødvendig for at den kan utføre sine gjøremål, jf forurensningsloven §§ 49 og 50.

1.4 Innretning og drift

Anlegget skal inngjerdes og holdes låst utenom åpningstidene. Inngjerdingen må utformes slik at avfall som lagres/oppbevares utendørs ikke virker estetisk skjemmende på området som helhet i forhold til de brukerinteressene som finnes her.

Uteområder som skal benyttes til oppbevaring og mellomlagring av avfall skal ha fast dekke.

Mengden prosessavløpsvann, dvs vann som har vært i kontakt med avfall, skal minimaliseres. Dette betyr at det må foretas tiltak som beskytter avfallet som oppbevares utendørs mest mulig mot nedbør, eksempelvis ved at det oppbevares under tak, tildekking av containere ol. Overflatevann fra faste dekker skal føres til samlet utslipp.

Områder der det håndteres avfall som inneholder eller er forurenset av olje, samt vask- og avfetting av slike komponenter, skal ha fast ugjennomtrengelig dekke (f eks betong av type C45) og være tilknyttet avløp med oljeutskiller. Maksimal konsentrasjon av olje i avløpsvannet skal ikke overstige **50 mg olje/liter** angitt som øyeblikksverdi (stikkprøve).

Oljeutskilleren skal for øvrig dimensjoneres, drives og vedlikeholdes i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 om *krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann*.

Det skal finnes et tilstrekkelig lager med absorpsjonsmidler for å ta rede på eventuelt oljesøl.

Utstyr for brannslukking skal være tilgjengelig.

Området skal ha nødvendig belysning.

Det må iverksettes tiltak for å hindre flygeavfall og skadedyr.

1.5 Personalrom og sanitæravløpsvann

Anleggenes personalrom og spiserom må tilfredsstillende Arbeidstilsynets krav og dessuten ha brannslukningsutstyr som tilfredsstiller branntilsynets krav.

Utslipp av sanitæravløpsvann fra personalrom (dusj, toalett, kjøkken o.l.) må godkjennes av kommunen.

1.6 Kompetanse/opplæring

Selskapet og det personell som håndterer farlig avfall skal ha nødvendig kunnskap og kompetanse om farlig avfall slik at dette sikres forsvarlig håndtering. Personell som håndterer farlig avfall skal holde seg oppdatert i forhold til gjeldende regler og normer samt utvikle sin kompetanse om stoffer/avfall som kan leveres inn til mottaket.

1.7 Støy

Virksomhetens bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, utdanningsinstitusjoner, barnehager og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenser, målt eller beregnet som frittfeltsverdi (døgnmiddel) ved mest støyutsatte fasade:

Dag (kl. 07-19)	Kveld (kl. 19-23)	Natt (kl. 23-07)	Søn-/helligdager (kl. 07-23)	Natt (kl. 23-07)
$L_{pAekv12h}$	$L_{pAekv4h}$	$L_{pAekv8h}$	$L_{pAeq16h}$	L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	50 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra virksomhetens ordinære aktiviteter, inkludert intern transport på virksomhetsområdet og lossing/lasting av råvarer og produkter. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

1.8 Journalføring

Det skal føres driftsjournal der bl.a. følgende forhold skal registreres:

1. Dato for mottak av avfallsleveransene.
2. Mengde (vekt) og kategori avfall som leveres til videre behandling.

3. For farlig avfall skal dessuten deklarasjonsnummer, avfallsprodusent, avfallstype (EAL-kode), fareklasse, mengde og antall kolli registreres. Det skal også noteres i journalen når avfallet forlater plassen og hvor det skal leveres.
4. Oversikt over tømning av sandfang, oljeutskiller og oppsamlingstank med mengder og tømmefirma.
5. Resultat av eventuelle miljøkontroller, eksempelvis:
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning før behandling
 - prosessavløpsvannets mengde og forurensning etter behandling
 - utslipp til luft og støvnedfallsmålinger
 - kontroll med oljeutskiller og evt nedgravde oljetanker
 - støymålinger
6. Resultatet fra stikkprøvekontroller av avfallets sammensetning.
7. Eventuelle avvik fra vilkårene i denne tillatelsen.

Forurensningsmyndigheten kan pålegge virksomheten å oversende oss eller andre, kopier eller sammendrag av alle journaler.

1.9 Rapportering

Selskapet skal innen 1. mars hvert år sende skriftlig rapport til Fylkesmannen for forrige kalenderår. Årsrapporteringen skal gi opplysninger om avfallsmengde, avfallsfraksjoner, avfallets opprinnelse, transportmiddel, bestemmelsessted og behandlingsmetode m.v. Dessuten skal eventuelle avvik fra denne tillatelsen som er registrert i løpet av året rapporteres.

1.12 Internkontroll/egenkontroll

Virksomheten plikter gjennom instruks, jevnlig tilsyn, egenkontroll og andre tiltak å sikre at vilkårene i denne tillatelsen til enhver tid er oppfylt. For øvrig vises det til de bestemmelsene som gjelder i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

1.13 Beredskapsplan

Det skal være utarbeidet en beredskapsplan. Beredskapsplanen skal utarbeides på bakgrunn av en risikovurdering for alle anlegg og all aktivitet som selskapet står ansvarlig for.

1.14 Krav om undersøkelse

Forurensningsmyndigheten kan pålegge selskapet å sørge for eller bekoste undersøkelser eller lignende tiltak for å fastslå om og i hvilken grad virksomheten fører til eller kan føre til forurensning, klarlegge årsaken til eller virkningene av inntrådte forurensning eller klarlegge hvordan forurensningen kan motvirkes.

1.15 Uforutsette miljølemper

Dersom driften av anleggene forårsaker uforutsette miljølemper for omgivelsene, kan forurensningsmyndigheten pålegge selskapet å foreta nødvendige endringer i anlegg og drift, og eventuelt stanse hele virksomheten eller deler av denne for kortere eller lengre tid.

1.16 Tvangsmulkt

Med medhold i forurensningsloven § 73 kan forurensningsmyndigheten fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

1.17 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

1.18 Ansvarsforhold mm

Denne tillatelsen fritar ikke selskapet for innhenting av tillatelser for andre sider ved virksomheten på anleggene som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern mv.

Tillatelsen fritar ikke anleggseier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf forurensningsloven § 10, 2. ledd.

1.19 Arbeidsmiljø og sikkerhet

Oppfyllelse av denne tillatelsen skal skje på en slik måte at arbeidsmiljøet ved anleggene, sett under ett, ikke blir forverret. Dersom selskapet mener at vilkår ikke kan gjennomføres på grunn av dette, plikter dere straks å underrette forurensningsmyndighetene, som i så fall kan gjøre de endringer i tillatelsen som er nødvendig.

Dette vilkåret er ikke til hinder for at det med hjemmel i annen lovgivning blir stilt ytterligere krav til arbeidsmiljøet eller sikkerheten.

1.20 Nedleggelse og driftsstans

Dersom noen av anleggene nedlegges eller stanses, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten dersom virksomheten kan medføre forurensninger etter nedleggelsen eller driftsstansen.

Dersom virksomheten har vært nedlagt eller stanset i mer enn 2 år, skal det gis melding til forurensningsmyndigheten.

Tillatelse til mottak, sortering og behandling av avfall			
Selskap	Østbø AS	Vilkårsett nr	2
Anlegg	Sortering og omlasting av avfall	Gitt dato	16.11.2009
Sted	Langstranda i Bodø	Endret dato	19.2.2010

2.0 Vilkårene gjelder for innretning og drift av anlegg for mottak, sortering og omlasting av avfall på ovennevnte lokalisering.

2.1 Avfallstyper

Tillatelsen omfatter mottak, sortering og omlasting av inntil 20 000 tonn tørt nærings- og industriavfall som:

- Glass
- Papir
- Papp
- Trevirke
- Metaller
- Bildekk
- Rene, sorterte, inerte masser

Mottak, sortering og omlasting av:

- Inntil 8000 tonn EE-avfall per år
- Inntil 700 tonn EE-avfall samtidig på lager

Andre typer avfall enn hva som fremkommer av denne tillatelsen tillates ikke mottatt.

2.2 Krav til mottak, behandling og videre disponering

Eventuelle miljøskadelige komponenter/farlig avfall skal sorteres ut og leveres til godkjent mottak.

Håndtering av farlig avfall skal for øvrig skje i tråd med bestemmelsene i avfallsforskriften kapittel 11 om farlig avfall.

Mottak av farlig avfall utenom det som oppstår som følge pkt 2.1 er ikke tillatt.

Øvrig avfall skal leveres til godkjent mottak. Nedgraving eller brenning av avfall er ikke tillatt.

2.3 Planer og beredskap

Det skal være utarbeidet driftsinstruks og beredskapsplan, jf vilkårssett 1.

Fylkesmannen i Nordland: Tillatelse til mottak, sortering og lagring av avfall			
Bedrift	Østbø AS	Vilkårsett nr	3
Anlegg	Mellomlagring av farlig avfall	Gitt dato	16.11.2009
Sted	Langstranda, Vikan og Plassen 5, Bodø kommune	Endret dato	19.2.2010

3.0 Vilkårene gjelder for mottaksanlegg som er spesielt innrettet for mellomlagring av farlig avfall fra virksomheter. Vilkårsettet omhandler også behandlingsanlegg for spillolje.

3.1 Anleggene

1. Følgende mengder farlig avfall tillates lagret på de ulike anleggene som er regulert av denne tillatelsen:

Langstranda: Inntil 20 tonn farlig avfall samtidig på lager

Plassen 5: Inntil 300 tonn farlig avfall samtidig på lager

Vikan: Inntil 1140 m³ spillolje på tankanlegg

2. Det farlige avfallet skal være utilgjengelig for uvedkommende, enten ved at containerne eller bygningen er tilfredsstillende avlåst, eller ved at området er inngjerdet og effektivt avstengt.

3. Det farlige avfallet skal lagres slik at det er skjermet mot nedbør. Det skal også være lagret slik at avfallet blir samlet opp hvis det skulle oppstå lekkasjer. Hvis containere benyttes, skal disse være i samsvar med bestemmelser som til enhver tid gjelder for disse.

4. Oljeholdig avløpsvann skal føres til oljeutskiller jf kravene i *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften), kapittel 15 *Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann*.

5. Eventuelle nedgravde oljetanker skal tilfredsstillende kravene i *Forskrift om begrenning av forurensning* (forurensningsforskriften), kapittel 1 *Tiltak for å motvirke fare for forurensning fra nedgravde oljetanker*. Lagres tilsvarende væsker i overgrunnstanker, skal disse tilfredsstillende kravene fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

3.2 Drift

1. Stoffer som ikke kan samlastes i følge ADR (den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods) skal lagres atskilt. Hvert lagringsområde skal være slik utformet at eventuelt søl og spill samles opp i tette oppsamlingsbrønner og ikke renner inn på andre områder. Når det gjelder området for lagring av spillolje må oppsamlingsvolumet være minst 80 % av det maksimale lagringsvolumet.

2. Avfall som hører inn under følgende ADR-klasser tillates ikke mottatt:

Klasse 1	Eksplosive stoffer o.l.
Klasse 4.2	Selvantennende stoffer
Klasse 5.2	Organiske peroksider
Klasse 6.2	Smittefarlige stoffer
Klasse 7	Radioaktive stoffer

Dette vilkåret er ikke til hinder for at andre myndigheter kan sette ytterligere krav eller begrensninger til hvilke avfallstyper som kan mottas.

3. Alt avfall som forlater mottaksanleggene skal være deklarerert. Deklareringen skal foretas på eget deklarasjonsskjema som er godkjent av SFT. Deklarasjonsskjemaet skal bla være påtrykt løpenummer (deklarasjonsnummer). Består leveransen av flere avfallstyper, må det være minst en deklarasjon for hver avfallstype. Unntak fra deklarasjonsplikten kan gjøres for små mengder fra husholdninger mv som legges i samleemballasje, og det tydelig fremkommer av emballasjen hva slags avfall det dreier seg om. Det må da føres en egen liste med oversikt over hva slags avfall som legges i samleemballasjen. Det skal også skrives samdeklarasjon når avfallet forlater anlegget.
4. Emballasje, merking osv av avfall som lagres på mottaksanlegget, skal være i samsvar med krav i *Forskrift om transport av farlig gods på veg og jernbane*. For små leveranser er det nok at samleemballasjen er merket. Emballasjen skal snarest mulig, og senest når avfallet forlater mottaksanleggene, i tillegg være merket med deklarasjonsskjemaets løpenummer i vannfast maling eller tusj.
5. Alt avfall som kommer inn til mottaksanlegget skal føres inn i lagerjournal. Hver post skal ha sitt eget løpenummer (lagernummer). Av journalen skal det fremgå dato for mottak, deklarasjonsnummer, avfallsprodusent, avfallstype, fareklasse, mengde avfall og antall kolli. Det skal også noteres i journalen når avfallet forlater plassen og hvor det leveres. Fylkesmannen kan pålegge mottaksanleggene å sende oss eller andre, kopier eller sammendrag av alle journaler.

3.3 Utslipp til vann

1. Mengden oljeholdig avløpsvann skal ikke overstige 200 m³/ år, og oljekonsentrasjonen i utslippet skal ikke overstige 50 mg olje / liter.
2. Alt oljeholdig avløpsvann/drensvann fra tankanlegget på Vikan skal samles opp og transporters til Plassen 5 hvor det blir behandlet i renseanlegget. Vann fra vasking tankbiler, fat-utstyr m.m., regnvann og overflatevann fra anleggsområdet skal ledes til godkjent oljeutskiller iht bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 15 om *krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann*.

Se for øvrig vilkår 1.4 i vilkårssett nr 1.

Beredskapsplan, jf vilkår 1.13