



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 21.11.2017
Vår ref.: 2017/5125
Arkivnr.: 473

Geminor AS
Postboks 93
4299 AVALDSNES

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Geminor AS, Storøy, Karmøy kommune - endring i tillatelse av 03.10.2016

Geminor AS (Geminor) har i brev av 08.09.2017 søkt om endring i tillatelsen av 03.10.2016. Endringen gjelder økning i mottak av returtrevirke på 5 000 tonn pr. år. I tillegg søker Geminor om å losse ukvernet trevirke ute på baksiden av hallen.

Med hjemmel i forurensingsloven § 18 endrer Fylkesmannen enkelte vilkår i tillatelsen.

Geminor får etter søknad av 08.09.2017 tillatelse til å motta og kverne opptil 5 000 tonn mer returtrevirke pr. år, til sammen 30 000 tonn. En økning på 5 000 tonn årlig tilsvarer 2 – 3 ekstra anløp av skip i året. I tillegg får Geminor tillatelse til å losse ukvernet trevirke på utsiden av hallen mot nord.

Bakgrunn

Geminor ser endringer i markedet som gjør at de søker om økt tonnasje. Økningen gjelder både leveranser til Storøy og etterspørsel etter trevirke som skipes ut fra Storøy.

Virksomheten har siden høsten 2016 tatt imot, kvernet og skipet ut returtre i henhold til tillatelsen. I løpet av året har bedriften tilegnet seg erfaring av logistikken på anlegget. Ved å losse ukvernet trevirke på utsiden av hallen, mot nord, vil driftslogistikken forenkles. Slik praksis er i dag kjører bilene inn i hallen for å losse. På denne måten frigjøres det mye plass inne i hallen.

Presisering av endring av 03.07.2017

I Fylkesmannens vedtak av 03.07.2017 ble tillatelsen av 03.10.2016 endret slik at Geminor kunne ta imot og mellomlagre enkelte fraksjoner farlig avfall av typen klorparafiner og ftalater. I oversendingsbrevet fra Fylkesmannen heter det blant annet:

Biler henter trevirke i Bergen og kjører det til Geminor sitt anlegg på Storøy. På returen henter bilene restavfall på Borgeredalen avfallsplass og leverer det til forbrenning på BIR Avfallsenergi AS i Bergen. Dette forbrenningsanlegget har tillatelse til å brenne restavfall som er iblandet gulvbelegg med ftalater og klorparafin-/ftalatholdige isolerglassruter. Geminor søker 8.5.2017 om å få motta og mellomlagre nevnte typer farlig avfall på Storøy-anlegget, for ved behov å sende

avfallet oppover med de samme bilene som hentet trevirket. Gulvbelegget og rutene skal samkjøres, men ikke blandes, med restavfallet som hentes på Borgeredalen.

I kontrollen som Fylkesmannen gjennomførte på Geminor sitt anlegg på Storøy den 19.10.2017 ble det fra bedriftens side informert om at dette vilkåret ikke var tatt i bruk da det vanskelig lot seg gjennomføre slik det var formulert i brevet av 03.07.2017.

Fylkesmannen vil presisere at gulvbelegget og rutene kan samkjøres med avfallet fra Borgaredalen (ruter/gulvbelegg legges i bunn av container og det andre avfallet legges over). Begrunnelsen for dette er at BIR Avfallsenergi har tillatelse til å blande inn en viss andel av disse typene avfall i sitt forbrenningsanlegg. Så lenge Geminor og BIR Avfallsenergi er enige om kvaliteten/sammensetningen på avfallet som skal mottas på forbrenningsanlegget og Geminor etterlever dette, så har vi ingen merknader til at omtalte typer farlig avfall transporteres på denne måten.

Dette gjelder kun ved leveranse til BIR Avfallsenergi eller til forbrenningsanlegg med tilsvarende tillatelse (mulighet for å blande inn enkelte fraksjoner farlig avfall).

Tidligere endring av tillatelsen av 03.10.2016

Fylkesmannen har tidligere foretatt en mindre vesentlig endring i gjeldende tillatelse. Denne er som følger:

Endring av 31.08.2017

Endring av vilkår 1.3 slik at ukvernet rent trevirke kan lagres ute på et definert område bak produksjonshallen innenfor en stålramme. Det kan lagres opp til 300 tonn rent trevirke ute samtidig.

Denne endringen er nå innarbeidet i vedlagte tillatelse.

Høring

I forkant av at tillatelsen av 03.10.2016, var søknaden ute på høring i kommunen, berørte parter og allmenheten.

Fylkesmannen vurderer denne endringen for å være en mindre vesentlig endring. Tillatelsen vil derfor bli etterkunngjort på Fylkesmannen sine hjemmesider www.fylkesmannen.no/rogaland/miljo-og-klima/

Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven § 18 punkt 6, endrer Fylkesmannen vilkår 1 og vilkår 1.3 i tillatelse 03.10.2016 sist med endring av 31.08.2017. Geminor kan motta og kverne inntil 30 000 tonn returtrevirke pr år. Returtrevirke kan losses på utsiden av hallen.

Klagerett

Vedtaket om endring av tillatelsen kan påklages til Miljødirektoratet innen tre (3) uker, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagen sendes til Fylkesmannen. Klagen må inneholde opplysninger om årsaken til klagen, hvilke endringer som ønskes, og eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurdering av klagen.

Vedtak om gebyr

Fylkesmannen varslet om gebyr for endring av denne tillatelsen i oversending av inspeksjonsrapport av 20.10.2017 etter inspeksjon gjennomført 19.10.2017. Vi har ikke mottatt kommentarer til varselet.

Fylkesmannen fastsetter med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-4 et saksbehandlingsgebyr på kr. 19 700,- for vår behandling av søknaden 08.09.2017 om endring i Geminor AS på Storøy (Steinsøy) sin tillatelse av 3.10.2016 sist med endring av 31.08.2017,

Beløpet vil bli krevd inn av Miljødirektoratet.

Klagerett - gebyr

Vedtaket om fastsettelse av saksbehandlingsgebyr og gebyrsats kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker fra melding om vedtaket er mottatt. Eventuell klage rettes til Miljødirektoratet og sendes Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvern sjef

Mariann Størksen
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Mariann Størksen
Saksbehandler telefon: 51 56 89 06
E-post: fmrosto@fylkesmannen.no

Vedlegg: Endret tillatelse av 31.10.2016 sist med endring av 21.11.2017

Kopi til:

Karmøy kommune Rådhuset 4250 Kopervik



FYLKESMANNEN I ROGALAND

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for **Geminor AS** til **lagring, kverning og videresending av trevirke, og mottak, lagring og videresending av ftalater og klorparafiner**

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven), § 29, jf. §§ 11 og 16, og avfallsforskriften § 11-6. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 22.4.2016 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Etter søknad 8.5.2017 er tillatelsen endret 3.7.2017. Utvidelsen i tillatelsen kan tas i bruk samme dato som nytt vedtak om godkjenning av finansiell sikkerhet er fattet. Vilkårene fremgår på side 2 til og med side 9.

Bedriften må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning og som ikke er i samsvar opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Bedriftsdata

Bedrift	Geminor AS
Beliggenhet/gateadresse	Storøy (Steinsøy)
Postadresse	Postboks 93, 4299 AVALDSNES
Kommune og fylke	Karmøy, Rogaland (1149)
Org. nummer (bedrift)	873 023 732
NACE-nummer og bransje	46.770 - Engroshandel med avfall og skrap
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 140 og bnr. 42 og 45

Fylkesmannens referanser

Vår referanse	Tillatelsesnummer	
2017/5125	2016.0728.T	
Tillatelse gitt: 03.10.2016	Endringsnummer: 3	Sist endret: 21.11.2017
<p>Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernssjef</p> <p>Mariann Størksen senioringeniør</p> <p><i>Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevne signaturer</i></p>		

1 TILLATELSENS RAMMER

Anlegget kan:

- Motta inntil 30 000 tonn (90 000 m³) returtrevirke¹ pr år
- Kverne inntil 30 000 tonn (90 000 m³) grovkvernet/knust returtrevirke
- Samtidig lagre inntil 6 000 tonn (18 000 m³) returtrevirke²
- Kortidslagre inntil 2 000 tonn (6 000 m³) kvernet returtrevirke på spesifisert plass nær kaia

I tillegg kan anlegget:

- Motta inntil 2 000 tonn (6 000 m³) impregnert trevirke² pr år
- Kverne inntil 2 000 tonn (6 000 m³) impregnert trevirke pr år
- Samtidig lagre inntil 200 tonn (600 m³) impregnert trevirke²

Av annet avfall, inkl. farlig avfall, kan anlegget:

- Motta inntil 300 tonn ftalatholdig gulvbelegg pr. år
- Motta inntil 300 tonn klorparafin- og ftalatruter pr. år
- Samtidig lagre inntil 100 tonn ftalatholdig gulvbelegg
- Samtidig lagre inntil 50 tonn klorparafin- og ftalatruter

«Impregnert trevirke» er de typene farlig avfall som i den norske avfallslisten er oppført med følgende avfallsstoffnummer og stoffnavn²:

- 7098 – CCA-impregnert trevirke³
- 7154 – Kreosotimpregnert trevirke

Avfallsstoffnummer og -navn, samt aktuell EAL-kode m/beskrivelse for gulvbelegget er:

- 7156 - Avfall med ftalater
- 17 02 04 - Tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset med farlig stoffer

Avfallsstoffnummer og -navn, samt aktuell EAL-kode m/beskrivelse for rutene er:

- 7156 Avfall med ftalater)
- 7158 Klorparafinholdige isolerglassruter
- 17 09 03 Annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder farlige stoffer

Bedriften skal ha et system for å dokumentere at mengdebegrensningene overholdes.

Tillatelsen omfatter ikke annet avfall enn det som er nevnt ovenfor.

¹ Dette omfatter alt som mottas, dvs. også trevirke om er ferdig kvernet ved ankomst

² EAL-koden på avfallet avhenger av hvor avfallet er oppstått. *Veileder for farlig avfall* anbefaler 17 02 04 for bygg- og rivningsprosjekter, 19 12 06 for avfall som sorteres ut i avfallsanlegg, og 20 01 37 for avfall som kommer fra private husholdninger, gjenvinningsstasjoner, mv. Linken til veilederen:

<http://www.norsas.no/Farlig-avfall/Farlig-avfallsveileder>

³ CCA er forkortelse for kobber, krom og arsen

1.1 Ikrafttredelse

Tillatelsen gjelder fra 3.10.2016, men bedriften kan ikke starte opp med mottak, osv. av gulvbelegg og isolerglassruter før vårt nye vedtak om godkjenning av finansiell sikkerhet er gitt.

1.2 Driftstid

Normal driftstid ved anlegget er mandag – fredag kl. 07:00 – 19:00. Bedriften skal begrense aktivitetene utenfor normal driftstid slik at støybelastningen på nærmiljø blir lavest mulig.

Tilkjøring av trevirke (inkl. treflis) til lager-/produksjonshallen skal foregå i normal driftstid. Kverning er tillatt i normal driftstid.

Korttidslageret skal etableres i normal driftstid, og skal være avviklet innen 10 dager etter første tilkjøring av flis.

Bedriften kan i forbindelse med innlasting av skip drive kontinuerlig i inntil 40 timer.

Bedriften skal som del av sin driftsjournal registrere all drift utenom normal driftstid ved anlegget. Journalen skal inneholde opplysninger om tidspunktet for oppstart og stopp, navn på skip, og total mengde treflis aktuelt skip skal innlastes med.

Mottak og viderelevering av gulvbelegg og isolerglassruter skal foregå i normal driftstid.

1.3 Utforming og drift av anlegget

Lossing / mottak av ukvernet trevirke kan foregå på utsiden av hallen der det foretas mottakskontroll før videre behandling inne i hallen. Normalt skal området utenfor hallen tømmes daglig ved arbeidsdagsslutt.

All lagring, med unntak som nevnt under, og kverning av trevirke skal foregå innendørs, i dedikert lager og produksjonshall. Returtreflis kan korttidslagres utendørs i forkant av utskipping.

Rent ukvernet trevirke kan lagres ute i på et definert område bak produksjonshall innenfor en stålramme. Det kan lagres opptil 300 tonn rent trevirke ute samtidig.

Alle trafikk- og lagerområder skal ha dekke med hard overflate, for eksempel asfalt. Grus eller lignende er ikke tilstrekkelig. Overflatevann fra omkringliggende områder skal avskjæres slik at det ikke kommer i kontakt med korttidslagret treflis.

Impregnert trevirke og returtrevirke skal holdes adskilt.

Gulvbelegg og ruter skal lagres på et område for seg selv.

Uvedkommende skal hindres adgang til mellomlagret avfall.

Bedriften har bilvekt tilknyttet anlegget. Alt avfall skal veies ved ankomst.

Utstyr som kan fungere som tennkilder skal ikke oppbevares i hallen etter endt arbeidsdag. Bedriften skal ha rutiner som sikrer godt renhold og god gjennomstrømning gjennom hallen. Alt avfall skal oppbevares slik at mulighetene for effektiv slukking av brann er ivaretatt.

Det skal være fysisk skille mellom de deler av hallen som Geminor disponerer, og de deler som andre leier.

1.4 Sikring av avfallets kvalitet

Dette vilkåret skal sees i sammenheng med krav til hvilke avfallstyper som kan mottas og behandles ved anlegget.

1.4.1 Vektregistrering

Alle leveranser av avfall skal ved ankomst til anlegget registreres med opplysninger om vekt og avfallskategori. Avfall skal registreres og rapporteres i samsvar med inndelingen i offentlig avfallsstatistikk.

1.4.2 Kontroll av mottatt avfall

Det skal gjennomføres kontroll av mottatt avfall. Kontrollen skal avgjøre om avfallet inneholder komponenter som ikke kan mottas på grunn av vilkår i tillatelsen, forskrifter m.v. Dersom slikt avfall blir oppdaget, skal det frasorteres og leveres til godkjent mottak.

1.5 Deklarering av farlig avfall

Alt farlig avfall (impregnert trevirke, gulvbelegg og isolerglassruter) som mottas skal være deklarerert i *Avfallsdeklarering.no* og spesifisert/utfyllt i samsvar med avfallsforskriften kapittel 11⁴. I de tilfeller at farlig avfall kommer rett fra avfallsprodusenten er Geminor avfallsaktør 1. ledd, og skal oppdatere *Avfallsdeklarering.no* som mottaker av fallet.

I de tilfeller at avfallet kommer fra et mottak som selv er avfallsaktør 1. ledd for avfallet, må Geminor ha et annet system for å journalføre, mv. hva og fra hvem avfallet er mottatt og til hvem det er viderelevert. Avfallet skal være sporbart.

1.6 Disponering av kvernet trevirke

Kvernet impregnert trevirke skal leveres til godkjent mottaker eller behandler av farlig avfall i Norge eller utlandet. Kvernet returtre skal på tilsvarende måte leveres til godkjent mottak eller behandler av denne typen avfall.

Eksport av trevirke forutsetter at tillatelse/godkjenning er innhentet fra Miljødirektoratet.

1.7 Disponering av gulvbelegg og isolerglassruter

⁴ Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), av 1.6.2004 nr. 930

Gulvbelegg og isolerglassruter bedriften iht. tillatelsen kan motta er farlig avfall. Avfallet skal leveres til godkjent mottaker eller behandler av farlig avfall i Norge eller utlandet.

Eksport av dette avfallet forutsetter at tillatelse er innhentet fra Miljødirektoratet.

2. FORHOLDET TIL NÆRMILJØET

2.1 Støv

Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboer som følge av virksomheten.

Flis i korttidslageret skal skjermes mot vind ved hjelp av mobile A-element (i betong), eller tilsvarende. Bedriften skal ved behov dusje treflisa med vann, eller på andre måter hindre støvflukt.

Finkvernet treflis (0 – 200 millimeter) skal innlastes i skip med lukket grabb, eller tilsvarende utstyr direkte i buken på båten. Grovkvernet treflis (0 – 400 millimeter) inneholder mindre finstoff og kan innlastes i skip med hjullaster, direkte inn i rommet.

Lasteutstyret skal være egnet til å forflytte store mengder treflis samtidig.

Eventuelle klager på støv fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte støvplagen. Dersom støvproblemet vedvarer må målinger i henhold til Norsk Standard igangsettes.

2.3 Forsøpling

Nærmiljøet rundt korttidslageret for treflis, kaiområdet og sjøen skal ikke forsøples av treflis på avveie.

For å unngå at treflis faller ned i sjøen mellom kai og skip ved lasting, skal det monteres en duk fra båten til kaikanten.

2.4 Inngjerding

Hallen skal være avlåst utenom driftstid. Korttidslageret skal være inngjerdet.

3. STØY

3.1 Maksimalt tillatt støynivå

Definisjoner er gitt i Vedlegg I.

Anleggets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenseverdier, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade, og midlet over driftstid.

Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl.19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Natt (kl. 23-07) L_{A1}
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og innlasting av skip. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagen. Antallet støyklager i løpet av året skal være en del av den årlige rapporteringen til Fylkesmannen.

4. FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP

I følge Internkontrollforskriften⁵ plikter bedriften å utarbeide et system for internkontroll for sin virksomhet som blant annet sikrer at kravene i denne tillatelse overholdes.

Følgende dokumentasjon knyttet til drift av anlegget skal foreligge (listen er ikke uttømmende):

- risikovurdering (med vekt på ytre miljøforhold)
- driftsinstruks
- driftsjournaler
- beredskapsplan
- avvikrapportering og avvikshåndtering

Driftsjournalene skal oppbevares i 10 år, og forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften skal sørge for at en har nødvendig beredskap for å hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning. Beredskapen skal være basert på systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter. Beredskapsplanen skal blant annet inneholde handlingsplan for mulig brann på anlegget, og brannvesenets brannobjektvurdering. Ved akutt forurensning eller fare for forurensning, skal bedriften varsle brannvesenet.

Fylkesmannen skal umiddelbart varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold (av betydning) og/eller forurensningsfare eller ulykker innenfor de områder som utslippstillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann etc.). Det skal skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse.

5. RAPPORTERING

Bedriften skal innen 1. mars hvert år oversende Fylkesmannen en årsrapport for siste kalenderår.

⁵ Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av 6. desember 1996.

Antall utskipninger, samt mottatt, kvernet og utskipet mengde returtrevirke og -flis (i m³ og tonn), skal inngå i rapporten. Mottatt, kvernet og viderelevert impregnert trevirke og flis skal på tilsvarende måte rapporteres. Dersom noe av det impregnerte trevirket er levert med skip, skal også antallet utskipninger opplyses. I tillegg skal bedriften innrapportere avvik fra tillatelsen, naboklager på driften, samt planlagte og gjennomførte driftsforbedrende tiltak relatert til ytre miljøforhold.

Farlig avfall av typen gulvbelegg og ruter skal – i likhet med andre virksomheter som mottar farlig avfall – innen 1. mars hvert år rapporteres i den form som Fylkesmannen til enhver tid har fastsatt i en rapporteringsmal.⁶

6. UNDERSØKELSER OG UTREDNINGER

6.1 Konsekvensanalyse for storbrann

Behovet for oppdatering av konsekvensanalysen for storbrann må vurderes årlig.

Nærhet til bolig, offentlige bygg og annen næring skal vektlegges.

Analysen og oppdatert handlingsplan for reduksjon av risikoen for storbrann skal kunne fremlegges ved tilsyn.

7. ANDRE VILKÅR

7.1 Endringer og tilbaketrekking av tillatelsen

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom bedriften ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført.

7.2 Ansvarsforhold

Virksomheten er ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.

Denne tillatelse fritar ikke virksomhet fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

⁶ Link til nettstedet der (oppdatert) skjema ligger: <https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Skjema/Skjema-for-miljovern/?id=7528>

7.3 Kompetanse

Virksomheten plikter å påse at anlegg og installasjoner drives av personer med nødvendig opplæring og kompetanse. Dette skal dokumenteres.

De som håndterer farlig avfall ved anlegget skal ha dokumentert opplæring. Virksomheten plikter å utarbeide planar for kompetanseutvikling og oppdatering etter gjeldende regelverk for alle medarbeidere som skal håndterer farlig avfall. Planen for kompetanseutvikling skal dokumenteres

7.4 Tilsyn

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de som denne bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

7.5 Tvangsmulkt

I medhold av forurensningslovens § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

7.6 Overtredelse av vilkårene

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtredelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne, kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

7.7 Finansiell sikkerhet

Det vises til avfallsforskriften kapittel 11, vedlegg 4 nr. 4 om krav til etablering av finansiell sikkerhet. Virksomheten skal stille økonomisk sikkerhet for kostnader med å ta hånd om alt farlig avfall ved virksomhetens anlegg ved nedleggelse, stans eller ved betalingsproblemer.

Uten en godkjent finansiell sikkerhet kan det ikke mottas farlig avfall ved anlegget, med mindre Fylkesmannen har innvilget en midlertidig utsettelse av kravet.

Dersom det driftsansvarlige selskapet overdras, fisjoner/fusjonerer, får nye eiere med bestemte innflytelse, på annen måte omdannes eller overfører den forurensende virksomheten til et nytt ansvarlig selskap, skal dette meldes til Fylkesmannen. Nytt driftsansvarlig selskap kan ikke drive i henhold til tillatelsen før Fylkesmannen har mottatt og godkjent ny tilfredsstillende finansiell sikkerhet fra det nye driftsansvarlige selskapet. Tidligere driftsansvarlig selskap er ansvarlig etter tillatelsen frem til nytt driftsansvarlig selskap har etablert finansiell sikkerhet, og denne er godkjent av Fylkesmannen.

7.8 Skifte av ansvarlig

Ved skifte av ansvarlig for virksomheten skal det gis melding til Fylkesmannen senest en (1) måned etter skiftet.

7.9 Nedleggelse/oppør av virksomheten

Ved eventuelt oppør/nedleggelse av virksomheten skal dette på et tidligst mulig tidspunkt meldes skriftlig til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan deretter fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen, som opprydding, klargjøring og fjerning av eventuell gjenværende treflis, levering av eventuelt farlig avfall, og lign. til godkjente mottakere.

- §§§ -

Vedlegg: 1

Ekvivalent støynivå L_{pAeqT}

Det ekvivalente støynivået L_{pAeqT} er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer.

L_{A1} er et statistisk maksimalnivå, uttrykt som det støynivået som overskrides i 1 % av tiden. Dette kan brukes i stedet for L_{5AF} eller L_{5AS} i situasjoner der maksimalnivåhendelsene forårsakes av mange typer kilder, og antall hendelser ikke er entydige eller grupperbare.

Impulslyd

Impulslyd er kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Definisjonen av impulslyd i retningslinjen er i tråd med definisjonene i ISO 1996-1:2003.