



**FYLKESMANNEN  
I ROGALAND**

Deres ref.:

Vår dato: 14.2.2017  
Vår ref.: 2015/12858  
Arkivnr.: 473

RagnSells AS  
Postboks 49  
2001 LILLESTRØM

Postadresse:  
Postboks 59 Sentrum,  
4001 Stavanger

Besøksadresse:  
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00  
F: 51 52 03 00  
E: fmropost@fylkesmannen.no

[www.fylkesmannen.no/rogaland](http://www.fylkesmannen.no/rogaland)

Att: Jan Petter Eid

## **Ragn Sells AS avd Tysvær, Haugaland Næringspark, Gismarvik havn, Tysvær kommune – Oversending av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven**

---

**Ragn Sells AS søkte 26.10.2016 Fylkesmannen i Rogaland om tillatelse etter forurensningsloven til lagring, kverning og utskipping av returtrevirke i Haugaland Næringspark, Gismarvik havn, gnr. 60, bnr. 15, Karmøy kommune. Fylkesmannen har nå ferdigbehandlet søknaden, og besluttet å gi tillatelse på visse vilkår til anlegget. Tillatelsen ligger vedlagt.**

---

### **Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker.**

---

Vi viser til søknad av 26.10.2016, og øvrige opplysninger framkommet under saksbehandlingen.

Fylkesmannen i Rogaland har nå sluttbehandlet saken og er kommet til at tillatelse kan gis på visse vilkår. Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt dette brevet. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29. Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis og ved fastsettingen av vilkårene lagt vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre. Ved fastsettingen av vilkårene har Fylkesmannen videre lagt til grunn hva som kan oppnås med best tilgjengelig teknologi.

De forhold som er vurdert å ha størst miljømessige konsekvenser er regulert i tillatelsen. Utslipp som ikke er uttrykkelig regulert, er omfattet av tillatelsen i den grad opplysninger om slike utslipp ble fremlagt i forbindelse med saksbehandlingen eller må anses å ha vært kjent på annen måte da vedtaket ble truffet.

Vi vil understreke at all forurensning fra bedriften isolert sett er uønsket. Selv om utslippene er innenfor de fastsatte utslippsgrensene, plikter bedriften å redusere utslippene så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Det samme gjelder utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for gjennom særskilte vilkår.

Endringer i denne tillatelsen skal gjøres skriftlig. Virksomheten kan ikke overdras til ny eier uten skriftlig forhåndsgodkjenning av Fylkesmannen. Vi gjør oppmerksom på at eierskifte kan utløse endringer i utslippstillatelsen i samsvar med forurensningsloven § 18.

Endringer skal være basert på skriftlig saksbehandling og en forsvarlig utredning av saken. En eventuell endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at selv om visse forurensningsvirkninger må påregnes som følge av de utslipp tillatelsen gir anledning til, er Ragn Sells AS dermed ikke fritatt for plikt til å betale erstatning eller vederlag etter granneloven, jf. forurensningsloven § 56. Vi gjør videre oppmerksom på at unnlattelse av å overholde utslippsvilkårene er straffbart etter forurensningsloven og straffeloven.

I tillegg til de krav som følger av tillatelsen, plikter bedriften å overholde forurensningsloven og produktkontrollloven samt forskrifter som er hjemlet i disse lovene. Enkelte av forskriftene er nevnt i tillatelsen. For informasjon om øvrige regler som kan være aktuelle for bedriften, viser vi til internettsiden [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## 1 – Bakgrunn for og innholdet i søknaden

Ved Ragn Sells AS sitt anlegg i Randaberg kommune mottas store mengder trevirke. For å avlaste dette anlegget og for effektivt å kunne transportere treflis sjøveien, ønsker Ragn Sells AS å etablere et anlegg for mottak, kverning og utskiping av returtrevirke i Haugaland Næringspark/Gismarvik havn, i Tysvær kommune.

I brev datert 26.10.2016 søker Ragn Sells AS Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til etablering av avfallsanlegget i Haugaland Næringspark, i et område regulert til «arealkrevende industribedrifter og lettere industriell virksomhet».

Iht. søknaden skal

- kun returtrevirke<sup>1</sup> mottas
- **ikke** noen typer farlig avfall mottas
- avfallet mottas, kvernes og lagres på et 5 000 m<sup>2</sup> stort asfaltert og inngjerdet område
- all kverning og lagring av ferdig flis foregå under tak, i rubb-hall
- alt avfall veies på bilvekt (m/kortterminal), både ved inn- og utkjøring
- operatør kontrollere avfallet ved mottak og bruke hjullaster til bygging av trevirkelager
- kverningen utføres med en mobil saktegående dieseldrevet mobil kvern, begrenset til hverdager mellom kl. 07:00 – 19:00; 2 000 tonn (en skipslast) vil ta 10 dager å kverne.
- det være døgkontinuerlig drift på anlegget kun ved innlasting i skip
- alt trevirke transporteres til anlegget med bil, ca. 10 biler pr. dag
- ferdig flis transporteres med bil fra rubb-hallen til kaia for innlasting på skip
- alt trevirke transporteres fra anlegget med skip, ca. 8 ganger pr. år
- det samtidig oppbevares inntil 4 000 tonn returtrevirke (inkl. ferdig flis), og inntil 12 000 tonn i løpet ett år.

Avstanden fra anlegget til nærmeste enebolig er 540 meter og til fritidsbolig 480 meter. Foreløpig er få tomter tatt i bruk i næringsparken. Det er ingen industri i umiddelbar nærhet til omsøkt anlegg.

---

<sup>1</sup> Returtrevirke er kassert rent eller overflatebehandlet trevirke. Spiker og beslag, o.lign. vil følge med trevirket.

## 2 - Høring

I samsvar med forurensningsforskriften kapittel 36 om behandling av tillatelser etter forurensningsloven, ble søknaden – i begynnelsen av november 2016 - lagt ut til offentlig ettersyn i fire uker. Fristen for kommunale og fylkeskommunale uttalelser ble satt til 8 uker.

Vi har mottatt uttalelser fra:

- Tysvær kommune
- Hyttenabo til Haugaland Næringspark

Tysvær kommune oversender Fylkesmannen sin uttalelse til søknaden i brev datert 20.12.2016. Kommunen skriver:

Haugaland Næringspark er ein stor industripark kor ein må rekne med at verksemd av denne type vil etablera seg.

Kommunen skriver vidare:

Teknisk sjef vil påpeike at det per i dag ikkje er tilstrekkeleg dimensjonert for levering av sløkkjevatn i dette området, og at det er etablert nokon midlertidige løysningar for eksisterande bygg ved hamna. Søkjar/prosjekterande må omtale korleis ein skal møte kravet om sløkkjevatn, jf. TEK10. Ein kan ikkje sjå at det er kommentert i denne søknaden. Vedlagt ligg ein veileidar for tilrettelegging for brannvesenet i kommunen, som oppsummerar krava. Søkjar kan ta kontakt med VA-avdelinga i kommunen for å sjå på moglege løysningar.

Vidare er systemet for overvatn kor anlegget er tenkt plassert privat, og ikkje kommunalt slik det står i søknaden. Teknisk sjef tar utgangspunkt i at det ikkje skal handterast farleg avfall på staden, men ein ber likevel Fylkesmannen vurdera om det er behov for prøvetaking i forhold til avrenning.

Teknisk sjef forutsetter at dersom det blir gitt løyve, vil anlegget bli drifta slik at utsleppa blir minst mogleg og ikkje fører til ulemper i Førresfjorden.

I e-post av 4.1.2017 oversender vi kommunens uttalelse til Ragn Sells AS og skriver:

Fylkesmannen ber om bedriftens/søkers kommentarer til merknadene fra Tysvær kommune innen tre (3) uker, eller så snart bedriften er i stand til besvare spørsmålene fra kommunen om

- «korleis ein skal møte kravet om sløkkjevatn, jf. TEK10», og
- vurdering av konsekvensene det vil ha for bedriften at «systemet for overvatn kor anlegget er tenkt plassert er privat og ikkje kommunalt slik det står i søknaden».

I e-post av 9.1.2017 svarer Ragn Sells AS slik:

I avsnittet "Beskrivelse av terminal" er det en skrivefeil i siste setning, der det står at overvann vil bli ledet via kum og slamavskiller til kommunalt nett. Den korrekte beskrivelsen av vannhåndteringen står i avsnittet "Risikovurdering".

Når det gjelder slukkevann har vi fått følgende tilbakemelding fra Haugaland Næringspark  
Slokkevann

Rett ovenfor tomten som vi har tilbudt, der hovedvegen slutter, er det tilgang på tilstrekkelig slokkevann. Det er behov for en midlertidig vannledning fra siste kumgruppe og ned til tomten.

Overvann

Det er lagt en hovedledning for overvann fra sjøen og et stykke opp i havnen. Tilkobling til denne er fullt mulig.

Se også vedlegg som vi har fått oversendt fra Haugaland Næringspark.

Vi har igangsatt planlegging av dette arbeidet i samarbeid med Haugaland Næringspark. Dette vil være på plass til vi har fått satt opp vår rubbhall, vekt, slamavskiller m.m.

Under overskriften «Risikovurdering» i søknadsbrevet skriver Ragn Sells AS (når det gjelder overvann) følgende:

*Utbygger vil sørge for overvannshåndtering, denne vil bli ledet til sjø. Vi vil montere en slamavskiller for å samle opp flis fra virksomheten.*

#### Uttalelsen fra hyttenabo:

Hyttenaboen til næringsparken skriver i e-post 24.11.2016:

Kommentar til søknad fra Ragn-Sells AS

Som hytteeier i Storevik på Lindøy i Karmøy – det vil si nesten vis-a-vis Haugaland Næringspark i Tysvær – har vi ved et par anledninger opplevd at ulikt trevirke flyter rundt i Førresfjorden. Flere ganger nå i sommer har vi måttet plukke opp ganske mye treflis som fløt i sjøen ved kaien vår og langs strandkanten. (Se vedlegg)

E-posten avslutter naboen slik:

Forutsetter at «Spenne-opp-duken» mellom skipssiden og kaien blir såpass høy og bred at all treflis for ettertiden havner om bord i frakteskip - slik at den ikke forurensere naturen vår.

Fylkesmannen spurte Ragn Sells AS i e-post 5.12.2016 om det var slik å forstå at Ragn Sells AS allerede hadde startet med mottak, kverning og utskipping av treflis fra Gismarvik. I e-post påfølgende dag svarer bedriften slik:

Jeg har forhørt meg internt, og vi har ikke skipet ut flis fra Gismarvik havn. Vi leverer trevirke til Geminor. Vi har også vært i kontakt med Gunnar Stakkestad, som har svart på henvendelsen om flisen, han sier det samme nå, som i vedlagte epost. De har tatt kontakt med de som drifter havneområdet og gitt beskjed om at dette ikke skal skje igjen.

### **3 - Fylkesmannens vurdering og begrunnelse for fastsatte vilkår**

#### **3.1 – Rettslig grunnlag**

Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkår, skal det legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper tiltaket for øvrig medfører, jf. forurensningsloven § 11, 5. ledd.

Denne vurderingen suppleres av kravene i vannforskriften §§ 4, 5 og 6, og kravet i naturmangfoldloven § 7 om at prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved skjønnsutøvelsen etter forurensningsloven.

#### Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Våre vurderinger og krav er basert på prinsippet om bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, jf. forurensningsloven § 2 nr. 3 og naturmangfoldloven § 12.

#### Vannforskriften (nasjonale mål)/EUs vanndirektiv

Vannforskriften fastsetter miljømål for vannforekomster og inndeler vannforekomster i fem tilstandsklasser. Miljømålene i vannforskriften §§ 4 - 6 legger vekt på at tilstanden i vannforekomstene skal beskyttes mot forringelse, og forbedres med mål om å oppnå god økologisk tilstand og god kjemisk tilstand.

### Naturmangfoldloven

Naturmangfoldloven krever at beslutninger også skal være begrunnet ut fra hensynet til naturmangfoldet der dette er relevant. Beslutningen skal enten være basert på vitenskapelig kunnskap eller dersom dette ikke finnes, på "føre-var-prinsippet", jf. naturmangfoldloven § 9. Naturmangfoldet gjelder arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse, økologiske tilstand og effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskap skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 9.

## **3.2 - Fylkesmannens vurderinger**

### Uttalelsen fra kommunen

I tillatelsen stiller vi krav om at problemene med overvannsledningen og slukkevannet skal være løst før bedriften begynner å ta imot trevirke på anlegget.

Fylkesmannen vurderer det dithen at utslippene til sjøen av overvann fra anlegget – med de tiltak som skal gjennomføres - neppe er så forurenset at det merkbart vil belaste resipienten. Følgelig finner vi det ikke påkrevd å stille krav om at kvaliteten på overvannet fra anlegget skal overvåkes med prøvetaking og analyse.

### Uttalelsen fra hyttenabo

Uttalelsen fra hyttenabo underbygger behovet for å stille krav om at duk, el.lign. skal brukes for å minimere utslippene av treflis på sjøen ved innlasting i skip.

### Kunnskapsgrunnlag

Fylkesmannen vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å fatte en beslutning.

### Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder

Fylkesmannen vurderer det slik at forutsatt at anlegget etableres og drives slik som beskrevet i søknaden om tillatelse, inkl. senere «presiseringer» relatert til overvann og slukkevann, så vil kravet om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder være oppfylt.

### Vannforskriften og naturmangfoldloven

Virksomheten til Ragn Sells AS tilhører den type industri som området er regulert til.

Overvannet fra anlegget føres til Førresfjorden. Miljøforholdene innerst i fjorden vurderes riktignok som dårlig, men fjorden der overvannet skal slippes ut vurderes som lite belastet.

Treflis skal lagres under tak (i rubb-hall). Bedriften skal ikke motta trevirke av typen farlig avfall. Utvaskingen av forurensninger i trevirket som står lagret under åpen himmel vil være begrenset, og slamkummer tilknyttet anlegget vil sikre at faste partikler i overvannet fjernes før det renner ut i fjorden. Overvannet fra anlegget forventes dermed i liten grad å belaste resipienten.

Det er ingen verneområder ved eller i influensområdet for havneområdet i Gismarvik.

Utslippene til luft er knyttet til støy og støv. Eventuelle plager av dette slaget er knyttet til omkringliggende boliger og virksomheter og ikke til naturmangfoldet.

Vurderinger etter vannforskriften og naturmangfoldloven §§ 8 – 12 jf. § 7 kommer derfor ikke til anvendelse.

#### **4 – Vedtak**

Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen å kunne fatte følgende vedtak i saken:

*Med hjemmel i forurensningsloven § 11, jf. §§ 16 og 29, gir Fylkesmannen i Rogaland Ragn Sells AS avd Tysvær tillatelse etter forurensningsloven til mottak, lagring, kverning og utskipping av returtrevirke i Haugaland Næringspark, gnr. 60, bnr. 15, Tysvær kommune. Bedriften kan samtidig ha inntil 4.000 tonn returtre på anlegget, og i løpet av et år inntil 12.000 tonn.*

#### **5 - Varsel om fastsetting av gebyr**

Fylkesmannens behandling av søknader om tillatelser etter forurensningsloven er omfattet av en gebyrordning. Fylkesmannen har brukt mye ressurser på denne saken, ikke minst til å sikre at søknaden ble god nok til at den kunne sendes på høring. Fylkesmannen varsler derfor at vi vurderer å benytte sats 4 for vår behandling av denne saken, jf. § 39-4 i forurensningsforskriften. Sats 4 tilsvarer NOK 70 100. Beløpet vil bli innkrevd av Miljødirektoratet.

Fylkesmannen ber om at eventuelle merknader til varselet om gebyr sendes innen 14 dager etter at varselet er mottatt, jf. forvaltningsloven § 16.

#### **6 - Klageadgang**

Vedtaket kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra melding om vedtaket er kommet fram, eller fra vedkommende fikk eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket. En eventuell klage skal angi hva det klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen.

En eventuell klage fører ikke automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages.

Vi har sendt kopi av dette brevet med vedlegg til berørte i saken i henhold til vedlagte adresseliste.

Dokumentene vil kun bli sendt ut elektronisk. Dette gjelder likevel ikke Ragn Sells AS som i tillegg vil få dokumentene oversendt i papirutgave.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Margareta Skog  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.*

Saksbehandler: Margareta Skog  
Saksbehandler telefon: 51 56 89 32  
E-post: fmromsk@fylkesmannen.no

## 1 Vedlegg:

- Tillatelse etter forurensningsloven for Ragn Sells AS til lagring, kverning og viderelevering av trevirke– datert 14.2.2017

### Kopi (m/vedlegg) til:

Tysvær kommune v/Brann og redning	Postboks 94	5575	AKSDAL
Haugaland Næringspark AS	Postboks 2085	5504	HAUGESUND
Tysvær kommune	Postboks 94	5575	Aksdal
Gro Elin Lohne Sande	Berverskaret 16	5532	HAUGESUND



# FYLKESMANNEN I ROGALAND

## Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Ragn Sells AS avd Tysvær til lagring, kverning og videresending av trevirke

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 (forurensningsloven), § 29, jf. §§ 11 og 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknad av 26.10.2016 samt opplysninger fremkommet under behandlingen av søknaden. Vilåårene fremgår på side 2 til og med side 7. Tillatelsen gjelder fra dagens dato.

Bedriften må på forhånd avklare med Fylkesmannen dersom den ønsker å foreta endringer i driftsforhold, utslipp med mer som kan ha miljømessig betydning, og som ikke er i samsvar med opplysninger som er gitt i søknaden eller under saksbehandlingen.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 4 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal bedriften sende en redegjrelse av virksomhetens omfang slik at Fylkesmannen kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

### Bedriftsdata

Bedrift	Ragn Sells AS avd Tysvær
Beliggenhet/gateadresse	Haugaland Næringspark, Gismarvik havn
Postadresse	Postboks 49, 2001 LILLESTRM
Kommune og fylke	Tysvær, Rogaland (1146)
Org. nummer (bedrift)	818 473 222
NACE-nummer og bransje	38.110 Innsamling av ikke-farlig avfall
Gårds- og bruksnummer	Gnr. 60 og bnr. 15

### Fylkesmannens referanser

Vår referanse	Tillatelsesnummer	Risikoklasse
2015/12858	2017.0085.T	4
Tillatelse gitt: 14.2.2017	Endringsnummer: -	Sist endret: -
Marit Sundsvik Bendixen ass. fylkesmiljøvernsljef		Margareta Skog senioringenir
<i>Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke hndskrevne signaturer</i>		



## 1 TILLATELSENS RAMMER

Anlegget kan:

- Motta inntil 12 000 tonn (ca. 36 000 m<sup>3</sup>) returtrevirke pr år
- Samtidig lagre inntil 4 000 tonn (ca. 12 000 m<sup>3</sup>) returtrevirke

Bedriften skal ha et system for å dokumentere at mengdebegrensningene overholdes.

Med returtrevirke skal forstås kassert rent eller overflatebehandlet trevirke. Spiker og beslag, o.lign. kan følge med trevirket.<sup>1</sup> Tillatelsen omfatter ikke annet avfall enn returtrevirke.

### 1.1 Ikrafttredelse og forutsetninger for oppstart

Tillatelsen gjelder fra dagens dato, men bedriften kan ikke starte opp med mottak, mv. før anlegget

- har fast dekke,
- treflis kan lagres under tak,
- komplett overvannsledning er på plass, og
- nok slukkevann er tilgjengelig.

Når bedriften skriftlig har bekreftet at anlegget er innrettet i samsvar med ovenstående kan bedriften ta imot avfall, mv.

Når det konkret gjelder slukkevann må bedriften få «slukkevannstilgangen» godkjent av kommunen. Kopi av godkjenningen skal bedriften oversende Fylkesmannen før oppstart.

### 1.2 Driftstid

Normal driftstid ved anlegget er mandag – fredag kl. 07:00 – 19:00. Det skal ikke være drift ved anlegget i helger eller offentlige hellig-/fridager.

Tilkjøring av trevirke til anlegget skal foregå i normal driftstid.

Kverning av trevirke skal foregå i normal driftstid.

Bedriften kan i forbindelse med innlasting av skip drive kontinuerlig i inntil 24 timer.

Bedriften skal som del av sin driftsjournal registrere all drift utenom normal driftstid ved anlegget. Journalen skal inneholde opplysninger om tidspunktet for oppstart og stopp, navn på skip, og total mengde treflis aktuelt skip innlastes med.

### 1.3 Utforming og drift av anlegget

Tilkjørt trevirke kan lagres under åpen himmel i påvente av å bli kvernet. Kverningen skal foregå med saktegående dieseldrevet mobil kvern, eller tilsvarende stillegående kvern.

---

<sup>1</sup> Returtrevirke omfatter **ikke** trevirke av typen farlig avfall, f.eks. CCA- eller kreosotimpregnert trevirke

All kverning og lagring av ferdig flis skal foregå i rubb-hall, eller tilsvarende.

Alle trafikk- og lagerområder skal ha dekke med hard overflate, for eksempel asfalt. Grus eller lignende er ikke tilstrekkelig.

Overvann skal ledes til utslipp i sjøen. Sluker på anlegget skal være tilknyttet slamfang. Slamfangene skal ha innebygget skjerm, eller lignende slik at treflis som flyter i vannoverflaten stoppes før vannet renner videre. Slamfangene skal jevnlig etterses og tømmes.

Uvedkommende skal hindres adgang til mellomlagret trevirke og treflis.

Trevirke skal ved ankomst veies på bedriftens bilvekt.

Bedriften skal ha tilgang på nok slukkevann før den starter med mottak av trevirke på anlegget. Hva som er tilfredsstillende tilførsel av slukkevann, må bedriften avklare med og få godkjent av kommunen.

Utstyr som kan fungere som tennkilder, skal ikke oppbevares i rubb-hallen etter endt arbeidsdag.

Bedriften skal ha rutiner som sikrer godt renhold og god gjennomstrømning gjennom anlegget.

Treflisen og trevirke skal oppbevares slik at mulighetene for effektiv slukking av brann blir ivaretatt.

## **1.4 Sikring av avfallets kvalitet**

Dette vilkåret skal sees i sammenheng med krav til hvilke avfallstyper som kan mottas og behandles ved anlegget.

### **1.4.1 Vektregistrering**

Alle leveranser av avfall skal ved ankomst til anlegget registreres med opplysninger om vekt og avfallskategori. Avfall skal registreres og rapporteres i samsvar med inndelingen i offentlig avfallsstatistikk.

### **1.4.2 Kontroll av mottatt avfall**

Alle billass med avfall skal kontrolleres etter innveining. Kontrollen skal avgjøre om avfallet inneholder komponenter som ikke kan mottas på grunn av vilkår i tillatelsen, forskrifter m.v. Dersom slikt avfall blir oppdaget, skal det frasorteres og leveres til godkjent mottak.

## **1.5 Disponering av kvernet trevirke**

Kvernet returtrevirke skal leveres til godkjent mottak eller behandler av denne typen avfall.

Eksport av trevirke forutsetter at tillatelse/godkjenning er innhentet fra Miljødirektoratet.

## 2. FORHOLDET TIL NÆRMILJØET

### 2.1 Støv

Det skal ikke forekomme uakseptable støvulemper for naboer, inkl. nabovirksomheter, som følge av virksomheten.

Ferdig prosessert treflis skal lastes i skip på en slik måte at støvbelastningen for nabovirksomheter blir minst mulig. Lasteutstyret skal være egnet til å forflytte store mengder treflis. Tilsvarende gjelder også for lasting på biler.

Eventuelle klager på støv fra virksomheten skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte støvplagen. Dersom støvproblemet vedvarer må målinger i henhold til Norsk Standard igangsettes.

### 2.3 Forsøpling

Kaiområdet og sjøen skal ikke forsøples av treflis på avveie.

For å unngå at treflis faller ned i sjøen mellom kai og skip ved innlasting, skal det monteres en duk, eller lign. fra båten til kaikanten.

### 2.4 Inngjerding

Anlegget skal være inngjerdet. Porten til anlegget skal være låst utenom driftstid.

## 3. STØY

### 3.1 Maksimalt tillatt støynivå

Definisjoner er gitt i Vedlegg I.

Anleggets bidrag til utendørs støy ved omkringliggende boliger og rekreasjonsområder skal ikke overskride følgende grenseverdier, målt eller beregnet som frittfeltsverdi ved mest støyutsatte fasade, og midlet over driftstid.

Dag (kl. 07-19) $L_{pAekv12h}$	Kveld (kl.19-23) $L_{pAekv4h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{pAekv8h}$	Natt (kl. 23-07) $L_{A1}$
55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)	60 dB(A)

Støygrensene gjelder all støy fra bedriftens ordinære virksomhet, inkludert intern transport på bedriftsområdet og innlasting av skip. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet og fra ordinær persontransport av virksomhetens ansatte er likevel ikke omfattet av grensene.

Eventuelle klager på støy fra virksomheten, skal loggføres sammen med en beskrivelse av hvilke tiltak som er iverksatt for å avbøte på støyplagen. Antallet støyklager i løpet av året skal være en del av den årlige rapporteringen til Fylkesmannen.

#### **4. FOREBYGGENDE TILTAK OG BEREDSKAP**

I følge internkontrollforskriften<sup>2</sup> plikter bedriften å utarbeide et system for internkontroll for sin virksomhet som blant annet sikrer at kravene i denne tillatelse overholdes.

Følgende dokumentasjon knyttet til drift av anlegget skal foreligge (listen er ikke uttømmende):

- risikovurdering
- driftsinstrukser
- driftsjournaler
- beredskapsplan
- avviksrapportering og avvikshåndtering

Driftsjournalene skal oppbevares i 10 år, og forevises forurensningsmyndigheten på forespørsel. Bedriften plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Bedriften skal sørge for at en har nødvendig beredskap for å hindre, stanse, fjerne og begrense virkningen av akutt forurensning. Beredskapen skal være basert på en systematisk gjennomgang av virksomhetens aktiviteter. Beredskapsplanen skal blant annet inneholde handlingsplan for mulig brann på anlegget, og brannvesenets brannobjektvurdering. Ved akutt forurensning eller fare for forurensning, skal bedriften varsle brannvesenet.

Fylkesmannen skal umiddelbart varsles dersom det oppstår unormale driftsforhold (av betydning) og/eller forurensningsfare eller ulykker innenfor de områder som utslippstillatelsen omhandler (f.eks. teknisk svikt, brann etc.). Det skal skriftlig redegjøres for årsak og hvilke avbøtende tiltak som er iverksatt eller som er under iverksettelse.

#### **5. RAPPORTERING**

Bedriften skal innen 1. mars hvert år oversende Fylkesmannen en årsrapport for siste kalenderår.

Antall utskipninger, samt mottatt, kvernet og utskiptet mengde returtrevirke og -flis (i tonn), skal inngå i rapporten. I tillegg skal bedriften innrapportere avvik fra tillatelsen, naboklager på driften, samt planlagte og gjennomførte driftsforbedrende tiltak relatert til ytre miljøforhold.

---

<sup>2</sup> Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, av 6. desember 1996.

## **6. ANDRE VILKÅR**

### **6.1 Endringer i og tilbaketrekking av tillatelsen**

Fylkesmannen kan oppheve eller endre vilkårene i tillatelsen eller sette nye vilkår etter forurensningsloven § 18. Dersom bedriften ønsker å få endret ett eller flere av vilkårene i tillatelsen, må dette fremmes gjennom en skriftlig søknad til Fylkesmannen i god tid før endringene ønskes gjennomført.

### **6.2 Ansvarsforhold**

Virksomheten er overfor Fylkesmannen som myndighet alene ansvarlig for at anlegget drives innenfor tillatelsens rammer og for fortløpende å vurdere mulige forbedringspunkter.

Denne tillatelse fritar ikke virksomheten fra å innhente nødvendige tillatelser for andre sider ved virksomheten på anlegget som eksempelvis arbeidsmiljø, brann- og eksplosjonsvern m.v. Virksomheten er for øvrig pliktig til å holde seg orientert om de til enhver tid gjeldende forskrifter, samt å følge opp disse.

Tillatelsen fritar ikke eier for erstatningsansvar etter de alminnelige erstatningsregler, jf. forurensningsloven § 10, annet ledd.

### **6.3 Kompetanse**

Virksomheten plikter å påse at anlegg og installasjoner drives av personer med nødvendig opplæring og kompetanse. Dette skal dokumenteres.

De som håndterer farlig avfall ved anlegget skal ha dokumentert opplæring. Virksomheten plikter å utarbeide planar for kompetanseutvikling og oppdatering etter gjeldende regelverk for alle medarbeidere som skal håndterer farlig avfall. Planen for kompetanseutvikling skal dokumenteres

### **6.4 Tilsyn**

Virksomheten plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten, eller de som denne bemyndiger, inspisere anlegget til enhver tid.

### **6.5 Tvangsmulkt**

I medhold av forurensningsloven § 73 kan Fylkesmannen fastsette tvangsmulkt for å sikre at tiltakene gjennomføres som forutsatt i tillatelsen.

### **6.6 Overtredelse av vilkårene**

Overtredelse av vilkårene i tillatelsen er straffbart i henhold til forurensningsloven. Ved overtrødelse av tillatelsen eller vilkårene knyttet til denne kommer forurensningslovens kapittel 10 til anvendelse, dersom forholdet ikke påtales etter strengere straffebestemmelser.

## **6.7 Skifte av ansvarlig**

Ved skifte av ansvarlig for virksomheten skal det gis melding til Fylkesmannen senest en (1) måned etter skiftet.

## **6.8 Nedleggelse/oppør av virksomheten**

Ved eventuelt oppør/nedleggelse av virksomheten skal dette på et tidligst mulig tidspunkt meldes skriftlig til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan deretter fastsette nærmere spesifiserte krav til avviklingen, som opprydding, klargjøring og fjerning av eventuell gjenværende treflis, levering av eventuelt farlig avfall, og lign. til godkjente mottakere.

- §§§ -

## Vedlegg: 1

### **Ekvivalent støynivå $L_{pAeqT}$**

Det ekvivalente støynivået  $L_{pAeqT}$  er et mål på det gjennomsnittlige (energimidlede) nivået for varierende støy over en bestemt tidsperiode T. Ekvivalentnivå gjelder for en viss tidsperiode T, f.eks. 1/2 time, 8 timer, 24 timer.

$L_{A1}$  er et statistisk maksimalnivå, uttrykt som det støynivået som overskrides i 1 % av tiden. Dette kan brukes i stedet for  $L_{5AF}$  eller  $L_{5AS}$  i situasjoner der maksimalnivåhendelsene forårsakes av mange typer kilder, og antall hendelser ikke er entydige eller grupperbare.

### **Impulslyd**

Impulslyd er kortvarige, støtvide lydtrykk med varighet på under 1 sekund. Definisjonen av impulslyd i retningslinjen er i tråd med definisjonene i ISO 1996-1:2003.