



Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Hellesund Eiendom AS

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad datert 8.3.2021 og under saksbehandling. Vilkårene framgår av påfølgende sider.

Tillatelsen gjelder i 2 år fra 17.09.2021.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes foretatt i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

Tiltakshaver

Bedrift	Hellesund Eiendom AS	
Beliggenhet	Fossingveien	
Postadresse	Fossingveien 58, 3790 Helle	
Kommune og fylke	Kragerø, Vestfold og Telemark	
Org. nummer (bedrift)	984 137 230	
Gårds- og bruksnummer	16/43	
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, øst: 523282, nord: 6529504	
NACE-kode og bransje	68.209 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers	

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2021.0789.T	3814.0150.01	2021/2737

Tillatelse første gang gitt: 17.09.2021	Tillatelse sist revidert i medhold av fl § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret:
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef forurensning		Kathrine Helen Sundeng seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse



Innholdsfortegnelse

1	Utfylling	3
1.1	Tillatelsens ramme	3
1.2	Krav til utfylling.....	3
1.3	Siltgardin	3
1.4	Tildekking	3
1.5	Tidsrestriksjoner	4
2	Overvåking og kontroll	4
3	Generelle vilkår	4
3.1	Gjennomføring av tiltak	4
3.2	Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig	4
3.3	Plikt til forebyggende vedlikehold	4
3.4	Tiltak ved økt forurensningsfare	4
3.5	Internkontroll.....	4
3.6	Saksbehandling etter annet lovverk	5
4	Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.....	5
4.1	Miljørisikoanalyse	5
4.2	Forebyggende tiltak	5
4.3	Etablering av beredskap	5
4.4	Varsling ved akutt forurensning	5
5	Rapportering.....	6
5.1	Varsel om oppstart	6
5.2	Rapportering før igangsettelse	6
5.3	Sluttrapport.....	6
5.4	Rapportering til Vannmiljø	6
6	Tilsyn	6



1 Utfylling

1.1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder utfylling av inntil 350 m² sjøbunn med et volum på maksimalt 200 m³ ved Fossingveien 64, gbnr. 16/43 i Kragerø kommune. Tillatelsen omfatter kun utfylling innenfor områdene skissert på kart i søknad og vedlagt snitt tegning.

1.2 Krav til utfylling

Utfylling av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av forurensning, og skal gjennomføres så skånsomt som mulig med de beste tilgjengelige teknikker (BAT). Teknologien skal vurderes ut fra sedimentenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av teknologi skal beskrives i internkontrollen.

Massene skal ikke overskride konsentrasjonsgrensene tilsvarende tilstandsklasse II for sedimenter¹. Masser som skal benyttes til utfylling være helse- og miljømessig akseptable. Dette skal dokumenteres, jf. vilkår 5.3.

Det tillates ikke bruk av reaktive bergarter eller bygnings- og rivningsavfall. Dersom det påtreffes avfall skal dette sorteres fra og leveres til lovlige avfallsmonotak.

Sand som skal benyttes til etablering av stranden skal ikke inneholde fremmede arter. Sanden skal på ingen måter inneholde plast, eller ha andre egenskaper som kan påvirke resipient eller naturmangfold på en negativ måte.

Tiltakshaver skal gjennomføre nødvendige tiltak for å hindre at tiltaket medfører spredning og etablering av uønskede fremmede arter²

Under hele utfyllingen skal det benyttes siltgardin, jf. vilkår 1.3.

Før utfylling skal hele utfyllingsområdene tildekkes, jf. vilkår 1.4.

1.3 Siltgardin

Siltgardin skal etableres rundt tiltaksområdet for å hindre spredning av finpartikulært materiale. Siltgardinen skal være i drift så lenge tiltaket pågår, og skal ikke åpnes før oppvirvlede masser er tilstrekkelig sedimentert. Siltgardinen må dekke hele vannsøylen. Ved avslutning av tiltaket må siltgardiner fjernes på en måte som hindrer spredning av partikler.

Det skal være daglig kontroll av at siltgardinen fungerer etter hensikten. Dersom det viser seg at spredning av finkornede partikler er større enn antatt, skal arbeidet umiddelbart stanses og ytterligere forebyggende tiltak mot spredning av forurensning vurderes.

1.4 Tildekking

Det skal etableres fiberduk mellom stedegent sediment og utfyllingsmassene. Tildekking av sjøbunnen skal utføres i område berørt av utfylling, jf. vilkår 1.2. Tildekkingen skal dimensjoneres for å hindre oppvirving og spredning av forurensning fra stedegent sediment. For krav til tildekningsmasser henvises det til vilkår 1.2.

¹ M-608 | 2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota - revidert 30.10.2020

² Jf. Artsdatabanken (2018). Fremmedartslista 2018. Listen finnes på www.artsdatabanken.no



1.5 Tidsrestriksjoner

Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 15. mai til 15. september av hensyn til frilufts- og rekreasjonsinteresser.

2 Overvåking og kontroll

Det skal gjennomføres kontroll og overvåking av alle fysiske arbeider i sjø i tilknytning til etablering av badestranden i henhold til et kontroll- og overvåningsprogram. Kontroll- og overvåningsprogrammet skal inngå internkontrollen. Programmet skal være tilstrekkelig omfattende til å avdekke eventuell spredning av forurensning i forbindelse med utfyllingsarbeidene.

Det skal føres logg med oversikt over mengder for disponering av massene, opptak av masser, skrot, plast og andre fremmedlegemer, og over uønskede hendelser og utslipps.

3 Generelle vilkår

3.1 Gjennomføring av tiltak

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad datert 8.3.2021 med underliggende dokumenter dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er avklart med Statsforvalteren. Vesentlige endringer i forutsetningene i forhold til det som er oppgitt i søknaden skal tas opp med Statsforvalteren i god tid før endringene vil bli gjort gjeldende.

3.2 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltaket herunder utslipps til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utsippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter tiltakshaver å redusere utslipps, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipps av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.

3.3 Plikt til forebyggende vedlikehold

Tiltakshaver skal sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal kunne dokumenteres jf. Internkontrollforskriften § 5 punkt 7³.

3.4 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold, uforutsette hendelser eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltaket skal varsles iht. pkt 4.4.

3.5 Internkontroll

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til

³ Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 6.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)



gjeldende forskrift om dette³. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrolloven og relevante forskrifter til disse lovene. Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert.

Tiltakshaver plikter til enhver tid ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tiltakshaver plikter videre å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

3.6 Saksbehandling etter annet lovverk

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som kommer til anvendelse i saken, for eksempel plan- og bygningsloven, havne- og farvannsloven og kulturminneloven.

Vilkår satt av andre myndigheter skal overholdes.

4 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

4.1 Miljørisikoanalyse

Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved tiltakene som kan medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

4.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Bedriften skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

4.3 Etablering av beredskap

Tiltakshaver skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltakene til enhver tid representerer.

4.4 Varsling ved akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift⁴. Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

⁴ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269



5 Rapportering

5.1 Varsel om oppstart

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av arbeidet. Varslelet skal sendes minimum en uke før arbeidene starter. Det kan varsles med en enkel e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no.

5.2 Rapportering før igangsettelse

Statsforvalteren skal 4 uker før arbeidene starter motta prosjektering av tildekning. Dette skal som et minimum inneholde vurdering av egnethet sammenholdt med helse- og miljø effekter.

5.3 Sluttrapport

Det utførte arbeidet skal rapporteres til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er fullført. Rapportering gjøres i eget rapporteringsskjema oversendt fra Statsforvalteren.

Det skal vedlegges dokumentasjon på at massene som er blitt benyttet er helse- og miljømessig akseptable, og ikke overstiger fastsatte konsentrasjonskrav, jf. vilkår 1.2.

5.4 Rapportering til Vannmiljø

Tiltakshaver skal rapportere data fra utført prøvetaking i sedimenter i vannmiljøs importformat innen seks uker etter at tiltaket er fullført. Importskjema fra Vannmiljø skal brukes. Mer informasjon om rapporteringen finnes på <https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>

6 Tilsyn

Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jf. § 50 i forurensningsloven. Tillatelsen må kunne forevises ved tilsyn.