



Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i Elgsjø for Statens Vegvesen

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 (forurensningsloven), § 11 jf. § 16 og endret i medhold av forurensningsloven § 18. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad datert 21.06.2022 og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår av påfølgende sider.

Tillatelsen gjelder i 2 år fra 12.12.2022.

Tiltakshaver må på forhånd avklare skriftlig med Statsforvalteren endringer som ønskes foretatt i forhold til opplysninger gitt i søknaden eller under saksbehandlingen dersom endringene kan ha miljømessig betydning.

Nøkkeldata

Bedrift	Statens vegvesen
Postadresse	Postboks 1010, Nordre Ål
Org. nummer (bedrift)	971 032 081
Beliggenhet/gateadresse	Elgsjø ved Tovstul Bru
Kommune og fylke	Notodden i Vestfold og Telemark
Gårds- og bruksnummer	300/1
Lokalisering av anlegg	UTM sone 32, øst: 520057, nord: 6606021

Statsforvalterens referanser

Tillatelsesnummer	Anleggsnummer	Saksnummer
2022.0672.T	3808.0102.01	2022/2258

Tillatelse første gang gitt: 12.12.2022	Tillatelse sist revidert i medhold av fl. § 18 tredje ledd:	Tillatelse sist endret: 29.03.2023
Siv Hege Wang Grøvo fagsjef		Pernille Bechmann rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur



Endringslogg

Endringsnummer	Endringer av	Punkt	Beskrivelse
01	29.03.2023	1	Tatt bort mudring. Redusert totalt omfang av utfyllingen og fordelt det på permanent og midlertidig utfylling.
01	29.03.2023	2.1 (før 3.1)	Endret til å omfatte områdene skissert på kart i søknad om endring av tillatelse datert 23.02.2023
01	29.03.2023	2.2 (før 3.2)	Lagt til krav om at midlertidig utfylling ikke skal være til hinder for fisk i perioden 1. september til 30. november.
01	29.03.2023	3 (før 2)	Vilkår 2 <i>Mudring</i> med underkapitler flyttet etter Vilkår 3 <i>Utfylling</i> . Kappittelnr. blir endret til 3. «mudring» er endret til «fjerning av midlertidig utfylling gjennom hele kapittelet.
01	29.03.2023	3.1 (før 2.1)	Endret til å omfatte områdene skissert på kart i søknad om endring av tillatelse datert 23.02.2023
01	29.03.2023	3.3 (før 2.3)	erstattet følgende: «Alle masser som tas ut i forbindelse med mudringen skal leveres til godkjent avfallsanlegg.» med: «Masser som ikke er forurenset, dvs. masser med konsentrasjon under normverdi for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1, kan nyttiggjøres til egnet formål på land. Hvis massene inneholder finstoff, må forurensningsgrad dokumenteres. Masser som ikke kan nyttiggjøres skal leveres til godkjent avfallsanlegg.»



Innholdsfortegnelse

1	Tillatelsens ramme.....	4
2	Utfylling	4
2.1	Område	4
2.2	Krav til utfylling	4
3	Fjerning av midlertidig utfylling	4
3.1	Område	4
3.2	Krav til gjennomføring.....	5
3.3	Håndtering av oppgravde masser	5
4	Siltgardin	5
5	Tidsrestriksjoner	5
6	Overvåking og kontroll	5
6.1	Plast og annet forsøpling.....	6
6.2	Turbiditet	6
7	Generelle vilkår	6
7.1	Gyldighet	6
7.2	Gjennomføring av tiltak.....	6
7.3	Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig	6
7.4	Plikt til forebyggende vedlikehold	7
7.5	Tiltak ved økt forurensningsfare	7
7.6	Internkontroll	7
7.7	Eierskifte	7
7.8	Saksbehandling etter annet lovverk	7
8	Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning.....	7
8.1	Miljørisikoanalyse	7
8.2	Forebyggende tiltak.....	8
8.3	Etablering av beredskap.....	8
8.4	Varsling ved akutt forurensning.....	8
9	Rapportering til Statsforvalteren	8
9.1	Varsel om oppstart	8
9.2	Rapportering til Vannmiljø.....	8
9.3	Sluttrapport	8
10	Tilsyn.....	8



1 Tillatelsens ramme

Tillatelsen gjelder følgende tiltak i Elgsjø ved Tovstul bru, gbnr. 300/1 i Notodden kommune:

- permanent utfylling av inntil 2 002 m³ over er areal på 797 m²
- midlertidig utfylling av inntil 2 322 m³ innenfor et areal på 707 m²

2 Utfylling

2.1 Område

Tillatelsen omfatter permanent og midlertidig utfylling kun innenfor områdene skissert på kart i søknad om endring av tillatelse datert 23.02.2023.

2.2 Krav til utfylling

Utlegging av masser skal gjøres på en måte som minimerer spredning av forurensning, og skal gjennomføres så skånsomt som mulig.

Det tillates kun bruk av rene masser eller sprengstein til utfylling. Det tillates ikke bruk av bygg- og rivningsavfall, masser som inneholder armeringsfibre eller fôringsrør i plast, masser tilsølt av olje, drivstoff, eller bruk stein fra reaktive bergarter.

Utfyllingsmassene skal inneholde minst mulig plast, og ikke-naturlig materiale skal fjernes før utfyllingen så langt det er praktisk mulig. Tiltakshaver må stille krav til masseleverandører om et definert lavt vektinnhold av plast i massene, og etablere så god mottakskontroll som mulig for plast i sprengstein på utfyllingsstedet. Massene skal ikke føre til frigjøring av sprengstoffrester (nitrogenforbindelser) som kan føre til negativ påvirkning på vannkvaliteten.

Innholdet av metaller og organiske miljøgifter i finkornede masser skal ikke overskride tilstandsklasse II for sedimenter¹. Massenes kvalitet må kunne dokumenteres.

Under hele utfyllingen skal det benyttes siltgardin, jf. vilkår 4.

Under hele utfyllingen skal det gjennomføres turbiditetsovervåking, jf. vilkår 6.2.

Midlertidig utfylling skal ikke være til hinder for fisk som vandrer opp Tovestulåa i perioden 1. september til 30. november.

3 Fjerning av midlertidig utfylling

3.1 Område

Tillatelsen omfatter fjerning av masser i midlertidig utfylling kun innenfor områdene skissert på kart i søknad om endring av tillatelse datert 23.02.2023.

¹ M-608|2016 Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota - revidert 30.10.2020



3.2 Krav til gjennomføring

Det skal velges en metode som gir lite spredning av miljøgifter og partikler. Metoden skal vurderes ut fra massenes beskaffenhet og videre håndtering, og skal også vurderes underveis i arbeidet. Kriterier for bytte av metode skal beskrives i internkontrollen.

Dersom det påtreffes avfall skal dette sorteres fra og leveres godkjent avfallsmottak. Eventuell vaskeplass for skrot og avfall fra sjøbunnen skal etableres slik at det ikke spres nevneverdig forurensning.

Når midlertidig utfylling fjernes skal det benyttes siltgardin, jf. vilkår 4.

Når midlertidig utfylling fjernes skal det gjennomføres turbiditetsovervåking, jf. vilkår 6.2.

3.3 Håndtering av oppgravde masser

Eventuell avvaning av oppgravde masser må foregå slik at partikler ikke spres. Mellomlagring, transport og håndtering av masser skal gjennomføres på en måte som hindrer spredning av forurenset sediment, plast og annen forurensning. Eventuelt søl skal loggføres og rapporteres i henhold til vilkår 6.

Masser som ikke er forurenset, dvs. masser med konsentrasjon under normverdi for forurenset grunn, jf. forurensningsforskriften kapittel 2, vedlegg 1, kan nyttiggjøres til egnet formål på land. Hvis massene inneholder finstoff, må forurensningsgrad dokumenteres.

Masser som ikke kan nyttiggjøres skal leveres til godkjent avfallsanlegg.

4 Siltgardin

Siltgardin skal etableres rundt tiltaksområdet for å hindre spredning av finpartikulært materiale. Siltgardinen skal være i drift så lenge mudring og utfylling pågår, og skal ikke åpnes før oppvirvlede masser er tilstrekkelig sedimentert. Før opphold i arbeidet i perioden 1. september til 30. november og ved avslutning av tiltaket må siltgardiner fjernes på en måte som hindrer spredning av partikler.

Det skal være daglig kontroll av at siltgardinen fungerer etter hensikten. Dersom det viser seg at spredning av finkornede partikler er større enn antatt, skal arbeidet umiddelbart stanses og ytterligere forebyggende tiltak mot spredning av forurensning vurderes.

5 Tidsrestriksjoner

Arbeidene skal ikke foregå i tidsrommet 1. september til 30. november av hensyn til fisk som gyter i Tovestulåa. Siltgardin må fjernes i samme tidsrom.

6 Overvåking og kontroll

Rutiner for kontroll og overvåking skal inngå i virksomhetens internkontroll.

Resultatene fra kontroller, målinger og loggføring skal kunne dokumenteres, og som et minimum inneholde tidspunkt, måleresultat, eventuelle overskridelser, årsak og korrigerende tiltak.



Det skal føres logg med oversikt over mengder for opptak av masser, disponering av masser, opptak av skrot, plast og andre fremmedlegemer, og over uønskede hendelser og utslipp.

6.1 Plast og annet forsøpling

Det skal etableres og følges opp rutiner for å oppdage spredning sikre opprydning av eventuell forsøpling (skytteledning og annet) forårsaket av tiltaket.

6.2 Turbiditet

Det skal utarbeides et program for turbiditetsovervåking av arbeidene. Under tiltaksperioden skal turbiditet måles ved et tilstrekkelig antall stasjoner til å gi et representativt bilde på spredning av forurensning ut av tiltaksområdet.

Turbiditetsmålere skal være plassert slik (avstand, dyp og retning) at de på best mulig måte fanger opp/registerer spredning av partikler og forurensning fra tiltaket, og skal utføres iht. norsk standard for dette (NS 9433:2017).

Grenseverdi settes til referanseverdi + 10 NTU. Ved overskridelse av grenseverdien i mer enn 20 minutter skal arbeidene stanses umiddelbart, årsakene avklares, hendelsen loggføres og nødvendige tiltak gjennomføres før arbeidet kan gjenopptas.

Målte turbiditetsverdier skal rapporteres på en slik måte at en umiddelbart kan se om verdiene er i tråd med vilkårene i tillatelsen, jf. vilkår 9.3.

7 Generelle vilkår

7.1 Gyldighet

Tillatelsen gjelder fra 12.12.2022 og fram til 12.12.2024.

7.2 Gjennomføring av tiltak

Det forutsettes at tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknad datert 21.06.2022 med underliggende dokumenter dersom ikke annet fremgår av tillatelsen, andre vedtak eller på annen måte er skriftlig avklart med Statsforvalteren.

Arbeidene skal planlegges slik at spredningen reduseres, og tiltaket skal gjennomføres mest mulig skånsomt under rolige strøm- og vindforhold for å begrense spredningen av partikler i størst mulig grad. Det skal benyttes best mulig driftsmetode og teknologi, jf. forurensningsloven § 2, nr. 3.

7.3 Plikt til å redusere forurensning så langt som mulig

All forurensning fra tiltaket herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om utslippene holdes innenfor fastsatte utslippsgrenser, plikter tiltakshaver å redusere utslipp, herunder støy, så langt dette er mulig uten urimelige kostnader. Plikten omfatter også utslipp av komponenter det ikke uttrykkelig er satt grenser for.



7.4 Plikt til forebyggende vedlikehold

For å holde ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal tiltakshaver sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert, jf. Internkontrollforskriften § 5 punkt 7². All utskifting av utstyr skal baseres på at det skal benyttes de beste tilgjengelige teknikker med sikte på å motvirke forurensning.

7.5 Tiltak ved økt forurensningsfare

Dersom det som følge av unormale driftsforhold, uforutsette hendelser eller av andre grunner oppstår fare for økt forurensning, plikter tiltakshaver å iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere den økte forurensningsfaren, herunder om nødvendig å redusere eller innstille driften.

Tiltakshaver skal så snart som mulig informere Statsforvalteren om unormale forhold som har eller kan få forurensningsmessig betydning. Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning som følge av tiltaket skal varsles iht. vilkår 8.4.

7.6 Internkontroll

Tiltakshaver plikter å etablere internkontroll for sin virksomhet i henhold til gjeldende forskrift om dette. Internkontrollen skal blant annet sikre og dokumentere at tiltakshaver overholder krav i denne tillatelsen, forurensningsloven, produktkontrollloven og relevante forskrifter til disse lovene. Klager skal loggføres og følges opp gjennom internkontrollen (avvikshåndtering).

Tiltakshaver plikter å holde internkontrollen oppdatert og til enhver tid ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold.

Tiltakshaver plikter videre å orientere vedkommende som skal gjennomføre tiltakene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidet.

7.7 Eierskifte

Tillatelsen er gitt som et juridisk bindende dokument til navngitt tiltakshaver. Dersom eiendommen selges, eller den ansvarlige for tiltaket endres i den perioden tillatelsen gjelder for, skal melding sendes Statsforvalteren.

7.8 Saksbehandling etter annet lovverk

Denne tillatelsen fritar ikke for behandling og/eller tillatelse etter annet lovverk som kommer til anvendelse i saken.

Vilkår satt av andre myndigheter skal overholdes.

8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

8.1 Miljørisikoanalyse

Tiltakshaver skal gjennomføre en miljørisikoanalyse av sin virksomhet, og vurdere resultatene i forhold til akseptabel miljørisiko. Potensielle kilder til akutt forurensning av vann, grunn og luft skal kartlegges. Miljørisikoanalysen skal dokumenteres og skal omfatte alle forhold ved tiltakene som kan

² Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - forskrift av 6.12.1996 nr. 1127 (Internkontrollforskriften)



medføre akutt forurensning med fare for helse- og/eller miljøskader. Ved endrede forhold skal miljørisikoanalysen oppdateres.

Tiltakshaver skal ha oversikt over de miljøressurser som kan bli berørt av akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre.

8.2 Forebyggende tiltak

På basis av miljørisikoanalysen skal tiltakshaver, så langt det er mulig uten urimelige kostnader, iverksette de tiltak som er nødvendige for å eliminere eller redusere miljørisikoen. Dette gjelder både sannsynlighetsreduserende og konsekvensreduserende tiltak. Tiltakshaver skal ha en oppdatert oversikt over de forebyggende tiltakene.

8.3 Etablering av beredskap

Tiltakshaver skal, på bakgrunn av miljørisikoanalysen og de iverksatte risikoreduserende tiltakene, etablere og vedlikeholde en beredskap mot akutt forurensning. Beredskapen skal være tilpasset den miljørisikoen som tiltakene til enhver tid representerer.

8.4 Varsling ved akutt forurensning

Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift³. Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

9 Rapportering til Statsforvalteren

9.1 Varsel om oppstart

Statsforvalteren skal varsles om oppstart av arbeidet. Varselet skal sendes minimum en uke før arbeidene starter. Det kan varsles med en enkel e-post til sfvtpost@statsforvalteren.no.

9.2 Rapportering til Vannmiljø

Relevante data som er fremskaffet i prosjektet skal legges inn i databasen Vannmiljø. Relevante data omfatter resultater fra miljøundersøkelser. Det skal fremgå i sluttrapport for tiltaket at registreringen er gjennomført. Importskjema fra Vannmiljø skal brukes. Mer informasjon om rapporteringen finnes på <https://vannmiljo.miljodirektoratet.no/>.

9.3 Sluttrapport

Det utførte arbeidet skal rapporteres til Statsforvalteren innen seks uker etter at tiltaket er fullført. Rapportering gjøres i eget rapporteringsskjema som finnes under skjema og tjenester på hjemmesidene til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

10 Tilsyn

Tiltakshaver plikter å la representanter for forurensningsmyndigheten eller de som denne bemyndiger, føre tilsyn med anleggene til enhver tid, jf. § 50 i forurensningsloven. Tillatelsen må kunne forevises ved tilsyn.

³ Forskrift om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning av 09.07.1992, nr. 1269