

Vedlegg 4: Miljømessige vurderinger av produksjonen

Produksjon av ferdigbetong fra stasjonen på Støren vil medføre utslipp av støy og støv. Ved denne stasjonen vil det imidlertid ikke forekomme utslipp av vaskevann, slik det gjør ved ordinære betongstasjoner. I henhold til NorBetongs avtale med entreprenør skal betongbiler fra denne stasjonen vaskes på byggeplass. Vann fra vasking av blander sedimenteres i støpt basseng på stasjonen, før det pumpes over i bil og kjøres til byggeplass. Dette bassenget er 4*4*2,5 meter. Vasking av blandemaskin medfører et vannforbruk på ca. 2000 liter, og gjennomføres omlag 1-2 ganger i døgnet. Slam som eventuelt ligger igjen i bassenget deponeres ved godkjent mottak. Restbetong avleveres også på byggeplass.

Støy skyldes i hovedsak kjøring av lastebiler og hjullaster. Tiltak på dette området vil iverksettes etter behov. For å begrense spredning av støv skal alt tilslag oppbevares under telt. Kommunen har innvilget søknad om dette. Ved behov vil personellet ved stasjonen vanne tilslaget for å begrense spredning av støv ytterligere.

Samlet sett er det vår vurdering av de miljømessige forholdene ved produksjonen er gode, og at negativ miljøpåvirkning er minimert.